

Pergo Langeland

Pergo parkett Svalbard har följande specifikationer:

- Parkettgolvet består av bräda med formatet 2400 x 260 x 14 mm.
- Produkten har ett toppskikt av ek med tjockleken 3,2 mm. Toppskiktet är placerat på ett underlag/stomme av gran eller fur med en tjocklek på 9 mm.
- Toppskiktet är ytbehandlat med matt eller satin matt lack alternativt oljebehandlat. Lackskiktet består av 7 lager UV härdad vattenburen lack eller olja av hög kvalitet.
- Baksidesfanér av gran eller fur.
- Parkettgolvet är certifierat enligt PEFC och Svanen märkt.
- EPD kan fås vid förfrågan
- Ytanfriktion enligt USRV minimum klass USRV 50-52 enligt CEN/TS 15676.
- Produkten är testad för formaldehydemmission och uppfyller E1. Produkten är klassad A+ (mycket låg VOC emission).
- Parkettgolv, med CE-märkning enligt EN 14342:2008.
- Brandkrav inklusive underlag i enlighet med EN 13501-1 D_{fl}-s1.
- Slitstyrka 500-1700 varv rinnande sand enligt SIS 923509.
- Livstids slitgaranti i boendemiljö.
- Värmegenomgångsmotstånd 0,14 m²K/W.
- Plankorna skall läggas flytande alternativt limmas mot underlaget. Sammanfogning sker med mekanisk sk. Klickfog. Plankornas kortände kan sammanfogas på tre olika sätt, vinklas in, pressas samman horisontellt eller vertikalt.
- Plankorna kan även kopplas isär och återinstalleras ett antal gånger om behov föreligger.
- Viktigt att följa läggningsinstruktioner och respektera det expansionsutrymme som krävs mot väggar och fasta föremål.
- Avsluta läggningen med matchande socklar eller profiler ur Langeland kollektionen.

