

SVEADÖRREN

PRODUKTFAKTA

Ytterdörrarna levereras enligt följande specifikation:

Karm	42x92 mm, fingerskarvad och lamellimmad furu, vitmålad
Ramträ	Furu 55x40 mm
Isolering	55 mm EPS
Stabilitet	Dubbla 0,45 mm aluminiumplåtar
Ytskikt	3,2 mm HDF board
Tätninglist	EPDM placerad i dörrbladet
Tröskel	Hårdträ 25 mm hög
Gångjärn	3 st justerbara Abloy N 3248 med bakkantssäkring
Glas	2-glas isolerruta D4-18 med argon
Lås	ASSA 8765
Slutbleck	ASSA 1889

Karmyttermått (mm)

Modul	Bredd	Höjd
Dörr 10-21	990	2090
Dörr 10-20	990	1990
Dörr 9-21	890	2090
Dörr 9-20	890	1990
Dörr 8-21	790	2090
Dörr 8-20	790	1990
Pardörr 14-21	1390	2090
Pardörr 14-20	1390	1990
Pardörr 13-21	1290	2090
Pardörr 13-20	1290	1990

Dörrblad	925	2040
----------	-----	------

A- & B-mått

Vid beställning av cylindertillbehör behövs dessa.

A-mått	B-mått	C-mått
62	22	40

A mått (mm) = Dörrbladets tjocklek

B mått (mm) = Mått från utsida dörrblad till centrum låskista

C mått (mm) = Mått från insida dörrblad till centrum låskista

