



# TÄTSKIKTSHÖRN INNER

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-12-21

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Förseglingshörn av polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Förseglingshörnet är vattentätt med ett ånggenomgångsmotstånd på > 2 000 000 s/m, ger i kombination med Bostik Tätskiktssystem F, Bostik VTg och VTv en enkel och säker försegling av ytter- och innerhörn.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostik Förseglingshörn används för tätning och försegling av ytter och innerhörn i våtutrymmen. Ingår i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTg, VTv och F.

### ARBETSBESKRIVNING

Monteringen ska göras enligt monteringsanvisning för Tätskiktssystem F alternativt Bostik Tätskiktssystem VTg och VTv.


### MILJÖ & HÄLSA

Produkten är inte klassad enligt gällande bestämmelser.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polypropenfiberbelagd PE folie
Ånggenomgångsmotstånd	> 2 000 000 s/m
Tjocklek	0,5 mm
Färg	Blå
Lagring	Torr och svalt, frostfritt i obruten förpackning. Skyddas mot solljus.

## KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

