

WLF IP44 II ActiveAhead

Artikelnummer 7217886



Industriarmatur med ActiveAhead, tillverkad i stål med en kupa i mikroprismatisk polykarbonat med löstagbar opalfilm. Bestyckad med ställbar färgtemperatur (3000K/4000K). Montage dikt tak. WLF IP44 II 600mm levereras med 5-polig kopplingsplint i mitten av armaturen. WLF IP44 II 1200mm och 1500mm levereras med 3st kopplingsplintar. 1st i mitten och en i vardera ände av armaturen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Passar i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.

Produktspecifikation

Effekt (W)	40	Dimbar	Ja
Armaturlumen (lm)	6400	Ljuskälla	LED utbyttbar
Effektivitet (lm/W)	160	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000/4000	Spänning (V)	220-240
Dimmertyp	ActiveAhead	Antal poler	5
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP44
Spridningsvinkel (°)	120	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Vit	Livslängd L70	100000
Material	Stål	D-märkt	Nej
Ytskydd	Pulverlackerad	Skyddsklass	I
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, klar	Färgåtergivning (CRI)	>80
Höjd (mm)	52	Färgtolerans (SDCM)	3
Bredd (mm)	155	Omgivningstemp. (°C)	-25°C + 50°C
Längd (mm)	1195	Drivdon ingår	Ja
Vikt (kg)	31	Typ av drivdon	Konstantström
Ström (mA)	265	Livslängd drivdon (h)	100000
Max detektering (m)	8	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393047231289	Nätfrekvens (Hz)	50
Knockout för kabel	Nej	Ledararea (mm ²)	2,5
Vidarekoppling	Ja	Spänningstyp	AC
Med ljussensor	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med rörelsesensor	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

