

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar



Läs alla de varningsanvisningar och säkerhetsinstruktioner som medföljer arbetsbordet eller elverktyget som ska användas. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Säkerhetsanvisningar för arbetsbord

- ▶ **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelar byts.** Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar ofta olyckor.
- ▶ **Sätt i hop arbetsbordet korrekt innan elverktyget monteras.** En korrekt montering är viktig för att bordet inte ska braka ihop under arbetet.
- ▶ **Fäst elverktyget ordentligt på arbetsbordet innan det tas i bruk.** Om elverktyget slirar på arbetsbordet finns risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
- ▶ **Ställ upp arbetsbordet på en stadig, plan och vågrät yta.** Om arbetsbordet slirar eller vacklar kan elverktyget eller arbetsstycket inte styras jämnt och säkert.
- ▶ **Överbelasta inte arbetsbordet och använd det inte heller som steg eller ställ.** Om arbetsbordet överbelastas eller om man stiger upp på bordet kan det lätt hända att bordets tyngdpunkt förändras varefter det tippas.
- ▶ **Se till att för transport och arbeten alla skruvar och fästelement är ordentligt fastdragna.** Stöden för elverktyget måste alltid sitta stadigt fast. Lösa förbindelser kan leda till instabilitet och inexakta sågningsförlopp.

- ▶ **Montera och demontera elverktyget endast när det är i transportskick (beträffande anvisningar för transportskick se även bruksanvisningen för respektive elverktyg).** Elverktyget kan i annat fall få en så ogynnsam tyngdpunkt att det inte kan hanteras på säkert sätt.
- ▶ **Använd ett på stöden fastsatt elverktyg endast på arbetsbordet.** Om arbetsbord inte används står stöden med elverktyget osäkert och kan lätt tippa.
- ▶ **Se till att långa och tunga arbetsstycken inte inkräktar på arbetsbordet jämvikt.** Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödas.
- ▶ **Håll fingrarna på avstånd från lederna när arbetsbordet skjuts ihop eller dras isär.** Risk finns för att fingrarna kommer i kläm.

Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för arbetsbordets användning. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda arbetsbordet.

Symbol	Betydelse
	Arbetsbordets maximala bärformåga (elverktyg + arbetsstycke) är 250 kg.

Funktionsbeskrivning

Ändamålsenlig användning

Arbetsbordet är avsett för montering av följande stationärsågar från Bosch (Datum 2010.03):

- GCM 8 S 3 601 L16 0..
- GCM 800 S 3 601 L16 1..
- GCM 10 0 601 B20 0..
- GCM 10 J 3 601 M20 2..
- GCM 10 M
- GCM 10 S 0 601 B20 5..
- GCM 10 SD 0 601 B22 5..
- GCM 12 0 601 B21 0..
- GCM 12 SD 0 601 B23 5..
- GTM 12 3 601 M15 0..

Vissa kap- och geringssågar av främmande fabrikat kan även monteras på arbetsbordet.

Tillsammans med elverktyget är arbetsbordet avsett för kapning av bräden och profiler.

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av arbetsbordet på grafiksidan.

- 1 Arbetsstyckets stöd
- 2 Bordsförlängning
- 3 Låsknapp för bordsförlängning 2
- 4 Stöd
- 5 Låsknapp för höjdställning av rullstödet 7
- 6 Låsknapp för arbetsstyckets stöd 1
- 7 Rullstöd
- 8 Längdanslag
- 9 I höjdled justerbar fot
- 10 Bärhandtag
- 11 Transportanslag*
- 12 Transporthjul*
- 13 I höjdled inställbart stödben för bordsförlängning 2*
- 14 Hylsnyckel (13 mm)/sexkantnyckel (4 mm)/krysspårsmejsel
- 15 Låspinne

16 Knapp för upplåsning av spaken 17

17 Spak för låsning av stöden

18 Förskjutbar mutter

19 Monteringssats för elverktyg

20 Monteringssats för transporthjulen*

***I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.**

Tekniska data

Arbetsbord		GTA 3800 Professional
Produktnummer		3 601 M24 000
Arbetsbordets längd utan bordsförlängning	mm	1578
Arbetsbordets längd med bordsförlängning	mm	3877
Arbetsbordets höjd	mm	824
max. bärförmåga (elverktyg + arbetsstycke) utan bordsförlängning – Stöd	kg	250
max. bärförmåga (elverktyg + arbetsstycke) med bordsförlängning – Stöd		
– Stöd	kg	150
– varje bordsförlängning	kg	50
Vikt, ca.	kg	22

Montage

Leveransen omfattar



Beakta beskrivningen av leveransomfånget i början av bruksanvisningen.

Kontrollera innan arbetsbordet monteras att alla nedan angivna delar medlevererats:

Nr	Beteckning	Antal
	Arbetsbord GTA 3800	1
4	Stöd	2
1	Arbetsstyckets stöd	2
7	Rullstöd	2
14	Hylsnyckel/sexkantnyckel/ krysspårsmejsel	1
19	Monteringssats för elverktyg bestående av:	
	– Sexkantskruv (M8 x 45)	4
	– Underläggsbricka	4

Följande verktyg behövs i tillägg:

- Skruvnyckel (10 mm)

Montering av arbetsbord

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Ta bort all förpackning.

Ställ upp arbetsbordet (se bilderna A1 – A2)

- Lägg arbetsbordet på golvet med benen uppåt.
- Tryck låspinnen **15** inåt och sväng benet uppåt tills låspinnen åter hörbart snäpper fast.
- Förfar med de övriga benen på samma sätt.
- Ställ upp arbetsbordet att stå på benen.
- Kontrollera att arbetsbordet är stabilt och att alla låspinnar snäppt fast.

Med den i höjddled justerbara foten **9** kan arbetsbordet riktas upp.

- Skruva foten in eller ut tills arbetsbordet är uppriktat och de fyra benen står stadigt mot golvet.

Montering av rullstödet (se bild B1)

- Skruva upp krysspårskraven på rullstödet **7** med medföljande krysspårsmejsel **14**. Om så behövs håll emot motmuttern på rullstödet andra sida med en skruvnyckel (10 mm).
- Demontera rullstödet **7**.

Det finns flera möjligheter att med hjälp av inngångstängerna montera de enskilda rullarna på arbetsstyckets stöd (se bild).

- Ordna upp detaljerna på lämpligt sätt och skjut inngångstängerna genom rullarna och arbetsstyckets stöd **1**.
- Skruva åter fast alla komponenter.

Montering av arbetsstyckets stöd (se bild B2)

- Lossa låsknapparna **3** och dra bordsförlängningarna **2** en aning utåt på båda sidorna om arbetsbordet.
- Skjut arbetsstyckets stöd **1** från vänster och höger i arbetsbordets eller bordsförlängningens övre spår.
- Längdanslagen **8** måste nu vara riktade utåt.
- Dra fast låsknappen **6** för låsning av arbetsstyckets stöd.

Förberedelse av arbetsbordet

Förberedelse av stöden (se bilderna C1 – C4)

- För upplåsning av stödsatserna **4** tryck på respektive knapp **16** och öppna spaken **17**.
- Mät avståndet **x** mellan monteringshålerna på elverktyget.
- Placera stödsatserna **4** i mitten på arbetsbordet och på ett lämpligt avstånd **x** från varandra.
- Stäng åter spaken **17**. Nu är stöden korrekt placerade på arbetsbordet.

Infästning av elverktyget på stöden (se bild D)

- Ställ elverktyget i transportläge. Anvisningar för transportläge lämnas i bruksanvisningen för respektive elverktyg.
- Förskjut muttrarna **18** i stöden så att de ligger mot monteringshålen på elverktyget.
- Skruva med medlevererad hylsnyckel **14** ihop stödsatsen och elverktyget med sexkantskruvarna och underläggsbrickorna ur monteringsatsen **19**.

Drift**Arbetsanvisningar**

Överbelasta inte arbetsbordet. Beakta alltid arbetsbordets och båda bordsförlängningarnas maximala bärförmåga.

Håll stadigt i arbetsstycket och speciellt då om det gäller längre och tunga stycken. Efter kapning av arbetsstycket kan tyngdpunkten förändras till den grad att arbetsbordet tipsar.

Förberedelse av arbetsstyckets stöd

Fria ändan på långa arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödas.

Ställ in höjden för arbetsstyckets stöd (se bild E)

- Lägg upp arbetsstycket på elverktygets sågbord.
- Lossa låsknappen **5** och anpassa höjden för rullstödet **7** så att arbetsstycket ligger rakt.
- Dra åter fast låsknappen.

Sågning av arbetsstycken i lika längd (se bild F)

För bekväm sågning av arbetsstycken i en och samma längd kan längdanslaget **8** användas.

- Dra längdanslaget **8** uppåt tills det snäpper fast.
- Placera arbetsstyckets stöd **1** på lämpligt avstånd från elverktygets sågklinga.
- Skjut in längdanslaget **8** genom att trycka helt ned.

Förlängning av arbetsbordet (se bild G)

Arbetsbordet kan förlängas på båda sidorna.

För stabilisering av arbetsbordet vid bearbetning av långa och tunga arbetsstycken kan bordsförlängningen **2** stöttas upp med ett stödben **13**.

(se "Stödben som stöd för bordsförlängning", sidan 61)

- Lägg det långa arbetsstycket på elverktygets sågbord.
- Lossa vid behov spärrknappen **3** och dra bordsförlängningen **2** utåt till önskat läge.
- Dra åter fast låsknappen.

Montering av tillbehör**Stödben som stöd för bordsförlängning (se bild H)**

För stabilisering av arbetsbordet vid bearbetning av långa och tunga arbetsstycken kan bordsförlängningen **2** stöttas upp med ett stödben **13**.

Stödbenet **13** kan fästas antingen till vänster eller höger om arbetsbordet.

- Lossa låsknappen **3** och dra bordsförlängningen **2** som ska stöttas upp en aning utåt.
- Skjut in stödbenets skruvhuvud **13** i undre spåret på bordsförlängningen **2**.
- Dra åter fast stödbenet **13**.
- Skruva höjdinställningen på stödbenet **13** in eller ut tills arbetsbordet är korrekt upprättat.

Transporthjul och -anslag för snabb växling av arbetsplats (se bild I1 –I2)

Med hjälp av transporthjulen **12** kan arbetsbordet förflyttas till en annan arbetsplats utan att den monterade stationärsågen behöver tas bort.

Transporthjulen **12** kan fästas antingen till vänster eller höger om arbetsbordet.

För montering använd monteringssatsen **20**.

- Lägg arbetsbordet på golvet med de infällda benen uppåt.
- Skruva fast transporthjulen med de fyra skruvarna och muttrarna på ett lämpligt ställe på arbetsbordet.

Använd för montering medlevererad sexkantnyckel **14**.

- Ställ upp arbetsbordet att stå på benen.
- Lossa låsknappen **3** på den sidan om arbetsbordet där transporthjulen sitter och dra bordsförlängningen **2** en aning utåt.
- Skjut in transportanslaget **11** i övre spåret på arbetsbordet och förskjut transportanslaget fram mot stödsatsen **4**.
- Dra med medlevererad hylsnyckel **14** stadigt fast sexkantskruven i anslaget.

Vid transport sitter stödsatsen med monterat elverktyg stadigt.

Transport (se bild J)

För transport måste arbetsbordet slås samman.

- Ett monterat stödben **13** ska tas bort.
- Skjut bordsförlängningen **2** helt in.
- Sväng alla benen inåt (tryck låspinnen **15** inåt; sväng benet inåt tills låspinnen hörbart snäpper fast).
- För in handen i greppurtaget och lyft upp arbetsbordet.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

Om i arbetsbordet trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnummer som består av 10 siffror och som finns på arbetsbordets typskylt.

Tillbehör

Stöd 2 610 948 662

Arbetsstyckets stöd 1 609 B01 851

I höjddled ställbart stödben 1 609 B01 855

Transporthjulssats (hjul, anslag, monteringssats) 1 609 B01 854

Kundservice och kundkonsulter

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och informationer om reservdelar lämnas även på adressen:

www.bosch-pt.com

Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor beträffande köp, användning och inställning av produkter och tillbehör.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91

Avfallshantering

Arbetsbord, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Ändringar förbehålles.