



Fibre / Faser / Fibre	100 % PE
Fibre Shape	Curled - Diamond
Pile height / Polhöhe / Hauteur de la fibre	ca. 11,5 mm
# Stitches / Stichzahl / Nœuds	ca. 22,5 st/10 cm
Production / Produktion / Fabrication	Tufting
Gauge / Teilung / Jauge	3/16"
# Tufts / Noppenzahl / Touffes	ca. 47250 / m <sup>2</sup>
Pile weight / Polgewicht / Poids de la fibre	ca. 1047 gr / m <sup>2</sup>
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	ca. 2017 gr / m <sup>2</sup>
Tuft cloth / Tufttuch / Dossier primaire	Polypropylene woven, ca. 170 gr / m <sup>2</sup>
Backing / Rücken / Dossier secondaire	Pre coat, ca. 800 gr / m <sup>2</sup>
Roll width / Rollbreite / Largeur des rouleaux	200 cm / 400 cm
Roll length / Rolllänge / Longueur des rouleaux	± 35 m
UV Stability / UV Stabilität / Stabilité à la radiation UV	> 3.000 hours UV-A / 6,000 hours XENON
Light fastness / Farbechtheit / Tenue des couleurs	Scale 7 (DIN 54004)
Chlore resistance / Chlorresistent   Résistance au chlore	4 – 5 (DIN 54019)
Resistance to sea water / Salzwasserresistent	4 – 5 (DIN 54007)
Résistance à l'eau de mer	