



Toppkarm i kryssfananer



Topplock i EPS



# DOLLE TOPHATCH OCH TOPPLOCK



Reducerar värmeförlusten  
Inga köldbryggor



Lätt och snabb montering



Dansk producerat

- > Den 40 cm höga toppramen håller isoleringen på plats.
- > Monteras direkt på nya eller existerande vindstrappor.
- > Håller smuts och damm borta från luckan.
- > Extra isolering uppnås med tillhörande topplock i gjuten polystyren.
- > 4 ramsidor av falsade OSB-plattor, inkl. skruvar.

VINDSTRAPPA MODELL	STANDARD U-VÄRDE	BERÄKNAT U-VÄRDE MED TOPPRAM OCH LOCK
clickFIX® 36	0,99 W/m <sup>2</sup> K	→ 0,37 W/m <sup>2</sup> K
clickFIX® 56	0,64 W/m <sup>2</sup> K	→ 0,26 W/m <sup>2</sup> K
clickFIX® 56 Pro	0,64 W/m <sup>2</sup> K	→ 0,26 W/m <sup>2</sup> K

VINDSTRAPPA MODELL	STANDARD U-VÄRDE	BERÄKNAT U-VÄRDE MED TOPPRAM OCH LOCK
clickFIX® 76	0,53 W/m <sup>2</sup> K	→ 0,21 W/m <sup>2</sup> K
clickFIX® Thermo	0,38 W/m <sup>2</sup> K	→ 0,15 W/m <sup>2</sup> K
clickFIX® Thermo Comfort	0,38 W/m <sup>2</sup> K	→ 0,15 W/m <sup>2</sup> K

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Toppram</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfananer med ett steg	707475	1947360
<b>Topplock</b> (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	707075	1947359
<b>Toppram</b> (h 40 cm - 55 × 115 cm) - platta i kryssfananer med ett steg	3018175	2140939