



* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Fält	Rubrik informationselement	Produktspecifikation
F01	VilmaBas Produkt-ID	VB2235
F02	Benämning	22x120 Ytterpanelbräda G-mål 60 µm Gran G4-2
F04	Kod S/Ö (S=Svensk standard / Ö=Övriga)	Ö
F06	Varugrupp BK04	02202
F07	Varugruppens namn	Ytterpanelbräder - Behandlad
F08	Namn på produkten enligt SIS	Ytterpanelbräda - Behandlad
F10	Tjocklek (mm)	22
F11	Totalbredd (mm)	120
F12	Täckande bredd (mm)	120
F13	Träslag	Gran
F14	Handelssortering (SS-EN 1611-1)	G4-2
F15	Hållfasthetsklass	
F16	Hyvelprofil	Ytterpanelbräda
F17	Ytskikt	En finsågad framsida. En hyvlad baksida. Kanterna är rillade. Två rundade eller fasade hörn, radie 2 mm.
F18	Efterbehandling	Grundmålad 60 µm 3 sidor
F19	Målfuktkvot (%)	16
F21	Färg	
F23	Prestandadeklaration	Ja
F24	CE-märkning på förpackning	Ja
F25	CE-märkning på produkt	Nej
F26	Area på profil (m ²)	0,002640
F27	Vikt per meter (kg)	1,214
F28	Vikt per m ³ (kg)	460

F22 Kommentar: Stående montering rekommenderas.

Följande standarder stödjer egenskapsdeklarationerna i VilmaBas:

- Dimensioner och profiler, SS 23 27 12, SS 23 28 11, SS 23 28 12, SS 23 28 13
- Handelssortering, SS-EN 1611-1
- Målfuktkvot, SS-EN 14298

Produkten skall uppfylla samtliga ovanstående förutsättningar i produktspecifikationen.
För mer information gå in på <http://www.vilmabas.se>.

VB-nummer gäller fr.o.m:

2011-04-04

Utgår fr.o.m:

Ersatt av VB-nummer: