



Electrolux Värmepumpar Nordiskt sortiment

Flow H3 (SCOP 4,0 – A+)
Well H5 (SCOP 4,6 – A++)
Well H7 (SCOP 5,2 – A+++)

Värmepumpar som täcker alla behov.

Flow H3

EPN09C38HW – EPN12C38HW – EPN18C38HW



Styrning av värmepumpen via telefonen.

Full kontroll av värme och kyla i hemmet, var du än befinner dig!
Anslut Flow H3-värmepumpen till Electrolux-appen på din telefon och kontrollera din värmepump genom WiFi-anslutningen, fungerar även med Google Assistant eller amazon alexa



Låg ljudnivå - 19dB (A).

Flow H3-serien har en ljudnivå på 19dB (A) (EPN09HC38HW) som säkerställer att hemmet är lika tyst som det är bekvämt.



Komfort vid alla temperaturer.

Electrolux värmepumpar säkerställer god värme i huset, även när temperaturen sjunker ner till -25°C.
Värmepumpen en "frostvakt" funktion på 10°C vilket säkerställer en stabil temperatur i stugan med låg energiförbrukning, till förmån för ekonomin och miljön för perioder när man inte är hemma.



Effektiv luftrening.

Med flera filter och Plasma Cluster luftrening tas damm, pollen och bakterier snabbt bort. Detta garanterar ett rent och hälsosamt inomhusklimat.



5 års garanti

Alla Electrolux värmepumpar levereras med 5 års garanti när de installeras av ackrediterad värmepumps installatör.

Flow H3			
Model (inne/utedel komplett)	EPN09C38HW	EPN12C38HW	EPN18C38HW
Produkt nr. komplett värmepump	801 416 693	801 416 694	801 416 695
Innedel modell nr.	EPN09C38HWI	EPN12C38HWI	EPN18C38HWI
Innedel produkt nr.	950 011 445	950 011 447	950 011 449
Utedel modell nr.	EPN09C38HWO	EPN12C38HWO	EPN18C38HWO
Utedel produkt nr.	950 011 446	950 011 448	950 011 450

Värme			
SCOP vid medel temperatur	4,0 / A	4,0 / A	4,2 / A
Max värme effekt kW	4,6	5,4	6,9
Min värme effekt kW	1	1,1	1,4
Dimensionerande effekt (P-design) kW	2,4	3,2	5,2
Värmeeffekt kW vid -7°C ute temperatur	2,8	3,5	4,6
Värmeeffekt kW vid -15°C ute temperatur	2	2,3	3,8
Värmeeffekt kW vid -25°C ute temperatur	1,4	1,9	2,4

Kyla			
SEER	6,6 / A++	6,8 / A++	6,8 / A++
Max kyleffekt kW	3,4	4,2	6,8
Min kyleffekt kW	0,8	1	1,3
Dimensionerande effekt (P-design) kW	2,6	3,6	5,2

Innedel			
Dimensioner (B/D/H) (mm)	820*195*280	820*195*280	1008*225*318
Vikt (Kg)	8,8	8,8	11,6
Ljudnivå dB (A) Turbo (värme)	39	40	45
Ljudnivå dB (A) Quiet (värme)	19	22	26

Utedel			
Dimensioner (B/D/H) (mm)	780*245*540	780*245*540	820*338*614
Vikt (Kg)	27	28	37,8
Ljudnivå ljudtryck dB (A)	51	52	54
Lägsta drifttemp. Värme/kyla (°C)	-25 / -20	-25 / -20	-25 / -20

Övrigt			
Sommarhus funktion 10°C	Ja	Ja	Ja
WiFi inbyggt i värmepumpen	Ja	Ja	Ja
Active Carbon filter	Ja	Ja	Ja
Cold Plasma luftrening	Ja	Ja	Ja
Köldmedel, typ	R32	R32	R32
Köldmedel, mängd (g)	700	720	950
Max. Rör längd - meter	15	15	25
Max. Höjd skillnad - meter	5	5	5
Kompressor	Panasonic	Mitsubishi	Mitsubishi



Köldmediet R32 är det framtidssäkra miljövänliga köldmediet. Miljön påverkas endast om värmepumpen inte installeras och hanteras korrekt under bortskaftande.



Well H5

EPN09C58HW – EPN12C58HW



Styrning av värmepumpen via telefonen.

Full kontrol av värme och kyla i hemmet, var du än befinner dig! Anslut Flow H3-värmepumpen till Electrolux-appen på din telefon och kontrollera din värmepump genom WiFi-anslutningen, fungerar även med Google Assistant eller amazon alexa



Hög värmeeffekt.

Med upp till 6 kW värmeeffekt kan Well H5-serien värma upp större villor och stugor. Samtidigt som ett SCOP på 4,6 (A++) säkerställs både effektiv uppvärmning och låga kostnader.



Komfort vid alla temperaturer.

Electrolux värmepumpar säkerställer god värme i huset, även när temperaturen sjunker ner till -30°C. Värmepumpen en "frostvakt" funktion på 10°C vilket säkerställer en stabil temperatur i stugan med låg energiförbrukning, till förmån för ekonomin och miljön för perioder när man inte är hemma.



Effektiv luftrening.

Med flera filter och Plasma Cluster luftrening tas damm, pollen och bakterier snabbt bort. Detta garanterar ett rent och hälsosamt inomhusklimat.



5 års garanti

Alla Electrolux värmepumpar levereras med 5 års garanti när de installeras av ackrediterad värmepumps installatör.

Well H5			
Model (inne/utedel komplett)	EPN09C58HW	EPN12C58HW	
Produkt nr. komplett värmepump	801 416 689	801 416 690	
Innedel modell nr.	EPN09C58HWI	EPN12C58HWI	
Innedel produkt nr.	950 011 437	950 011 439	
Utedel modell nr.	EPN09C58HWO	EPN12C58HWO	
Utedel produkt nr.	950 011 438	950 011 440	
Värme	SCOP vid medel temperatur	4,6 / A++	4,6 / A++
	Max värme effekt kW	6	6
	Min värme effekt kW	0,8	1
	Dimensionerande effekt (P-design) kW	2,5	2,8
	Värmeeffekt kW vid -7°C ute temperatur	3,1	3,3
	Värmeeffekt kW vid -15°C ute temperatur	2,2	2,5
	Värmeeffekt kW vid -25°C ute temperatur	1,3	1,3

Kyla	SEER	8,5 / A+++	7,8 / A++
	Max kyleffekt kW	3,9	4,5
	Min kyleffekt kW	0,8	1
	Dimensionerande effekt (P-design) kW	2,6	3,5

Innede 	Dimensioner (B/D/H) (mm)	855*200*280	855*200*280
	Vikt (Kg)	10	10
	Ljudnivå dB (A) Turbo (värme)	39	40
	Ljudnivå dB (A) Quiet (värme)	22	20

Utedel	Dimensioner (B/D/H) (mm)	780*290*597	780*290*597
	Vikt (Kg)	33	33
	Ljudnivå ljudtryck dB (A)	52	53
	Lägsta drifttemp. Värme/kyla (°C)	-30 / -20	-30 / -20

Övrigt	Sommarhus funktion 10°C	Ja	Ja
	WiFi inbyggt i värmepumpen	Ja	Ja
	Active Carbon filter	Ja	Ja
	Cold Plasma luftrening	Ja	Ja
	Köldmedel, typ	R32	R32
	Köldmedel, mängd (g)	800	900
	Max. Rör längd - meter	15	15
	Max. Höjd skillnad - meter	10	10
Kompressor	Mitsubishi	Mitsubishi	



Köldmediet R32 är det framtidssäkra miljövänliga köldmediet. Miljön påverkas endast om värmepumpen inte installeras och hanteras korrekt under bortscaffande.



Well H5

EXN09C58HW – EXN12C58HW



Styrning av värmepumpen via telefonen.

Full kontrol av värme och kyla i hemmet, var du än befinner dig! Anslut Flow H3-värmepumpen till Electrolux-appen på din telefon och kontrollera din värmepump genom WiFi-anslutningen, fungerar även med Google Assistant eller amazon alexa



Hög värmeeffekt.

Med upp till 6 kW värmeeffekt kan Well H5-serien värma upp större villor och stugor. Samtidigt som ett SCOP på 4,6 (A++) säkerställs både effektiv uppvärmning och låga kostnader.



Komfort vid alla temperaturer.

Electrolux värmepumpar säkerställer god värme i huset, även när temperaturen sjunker ner till -30°C. Värmepumpen en "frostvakt" funktion på 10°C vilket säkerställer en stabil temperatur i stugan med låg energiförbrukning, till förmån för ekonomin och miljön för perioder när man inte är hemma



Effektiv luftrening.

Med flera filter och Plasma Cluster luftrening tas damm, pollen och bakterier snabbt bort. Detta garanterar ett rent och hälsosamt inomhusklimat.



5 års garanti

Alla Electrolux värmepumpar levereras med 5 års garanti när de installeras av ackrediterad värmepumps installatör.

Well H5		
Model (inne/utedel komplett)	EXN09C58HW	EXN12C58HW
Produkt nr. komplett värmepump	801 416 691	801 416 692
Innedel modell nr.	EXN09C58HWI	EXN12C58HWI
Innedel produkt nr.	950 011 441	950 011 443
Utedel modell nr.	EXN09C58HWO	EXN12C58HWO
Utedel produkt nr.	950 011 442	950 011 444

Värme	SCOP vid medel temperatur	4,6 / A++	4,6 / A++
	Max värme effekt kW	6	6
	Min värme effekt kW	0,8	1
	Dimensionerande effekt (P-design) kW	2,5	2,8
	Värmeeffekt kW vid -7°C ute temperatur	3,1	3,3
	Värmeeffekt kW vid -15°C ute temperatur	2,2	2,5
	Värmeeffekt kW vid -25°C ute temperatur	1,3	1,3

Kyla	SEER	8,5 / A+++	7,8 / A++
	Max kyleffekt kW	3,9	4,5
	Min kyleffekt kW	0,8	1
	Dimensionerande effekt (P-design) kW	2,6	3,5

Inne	Dimensioner (B/D/H) (mm)	855*200*280	855*200*280
	Vikt (Kg)	10	10
	Ljudnivå dB (A) Turbo (värme)	39	40
	Ljudnivå dB (A) Quiet (värme)	22	20

Utedel	Dimensioner (B/D/H) (mm)	780*290*597	780*290*597
	Vikt (Kg)	33	33
	Ljudnivå ljudtryck dB (A)	52	53
	Lägsta drifttemp. Värme/kyla (°C)	-30 / -20	-30 / -20

Övrigt	Sommarhus funktion 10°C	Ja	Ja
	WiFi inbyggt i värmepumpen	Ja	Ja
	Active Carbon filter	Ja	Ja
	Cold Plasma luftrening	Ja	Ja
	Köldmedel, typ	R32	R32
	Köldmedel, mängd (g)	800	900
	Max. Rör längd - meter	15	15
	Max. Höjd skillnad - meter	10	10
	Kompressor	Mitsubishi	Mitsubishi



Köldmediet R32 är det framtidssäkra miljövänliga köldmediet. Miljön påverkas endast om värmepumpen inte installeras och hanteras korrekt under bortskaftande.



Well H7

EPN09V78HW – EPN12V78HW



Styrning av värmepumpen via telefonen.

Full kontroll av värme och kyla i hemmet, var du än befinner dig!
Anslut Flow H3-värmepumpen till Electrolux-appen på din telefon och kontrollera din värmepump genom WiFi-anslutningen, fungerar även med Google Assistant eller amazon alexa



Hög värmeeffekt.

Well H7 serien har högsta värmekapacitet. Med upp till 7,2kW värmeeffekt värmer den upp den stora villan eller sommarhuset.
Med SCOP på 5,2 (A+++) säkras både effektiv uppvärmning samt låga driftkostnader.



Komfort vid alla temperaturer.

Electrolux värmepumpar säkerställer god värme i huset, även när temperaturen sjunker ner till -30°C.
Värmepumpen en "frostvakt" funktion på 10°C vilket säkerställer en stabil temperatur i stugan med låg energiförbrukning, till förmån för ekonomin och miljön för perioder när man inte är hemma.



Effektiv luftrensning

Med PureO2 system filtrering av damm, lukt, mögel, bakterier, allergener och virus. Well H7 har även en ioniserings funktion.
Detta garanterar ett rent och hälsosamt inomhusklimat.



5 års garanti

Alla Electrolux värmepumpar levereras med 5 års garanti när de installeras av ackrediterad värmepumps installatör.

Well H7		
Model (inne/utedel komplett)	EPN09V78HW	EPN12V78HW
Produkt nr. komplett värmepump	801 416 687	801 416 688
Innedel modell nr.	EPS09V57HWI	EPS12V57HWI
Innedel produkt nr.	905 011 404	950 011 406
Utedel modell nr.	EPN09V78HWO	EPN12V78HWO
Utedel produkt nr.	950 011 405	950 011 407

Värme	SCOP vid medel temperatur	5,2 / A+++	5,2 / A+++
	Max värme effekt kW	7	7,2
	Min värme effekt kW	0,75	0,45
	Dimensionerande effekt (P-design) kW	2,6	3,4
	Värmeeffekt kW vid -7°C ute temperatur	3,9	4,1
	Värmeeffekt kW vid -15°C ute temperatur	3,2	3,8
	Värmeeffekt kW vid -25°C ute temperatur	2,0	2,0

Kyla	SEER	9,2 / A+++	9,2 / A+++
	Max kyleffekt kW	4,2	4,8
	Min kyleffekt kW	1	1
	Dimensionerande effekt (P-design) kW	2,6	3,4

Inne	Dimensioner (B/D/H) (mm)	855*200*280	855*200*280
	Vikt (Kg)	10	10
	Ljudnivå dB (A) Turbo (värme)	39	40
	Ljudnivå dB (A) Quiet (värme)	22	20

Utedel	Dimensioner (B/D/H) (mm)	800x333x554	800x333x554
	Vikt (Kg)	36	36
	Ljudnivå ljudtryck dB (A)	57	58
	Lägsta drifttemp. Värme/kyla (°C)	-30 / -15	-30 / -15

Övrigt	Sommarhus funktion 8°C /12°C	Ja	Ja
	WiFi inbyggt i värmepumpen	Ja	Ja
	3M 4i1 (anti skimmel/bakterier/allergi/virus)	Ja	Ja
	Ion generator luftrensning / Follow me funktion	Ja	Ja
	Köldmedel, typ	R32	R32
	Köldmedel, mängd (g)	850	850
	Max. Rör längd - meter	25	25
	Max. Höjd skillnad - meter	10	10
	Kompressor	KTN	KTN



Köldmediet R32 är det framtidssäkra miljövänliga köldmediet.
Miljön påverkas endast om värmepumpen inte installeras och hanteras korrekt under bortskaftande.

