

# NORO®

NORO Etthålsventil 0865



## Konsumentinformation:

Etthålsventilen är för att koppla både ingående -och utgående vatten genom samma hål/ingång i handdukstorken. Etthålsventielen måste sitta i ett av de nedre hålen på handdukstorken med röret i handdukstorken vertikalt monterat.

Etthålsventilen har en ratt där man ställer flödet till handdukstorken (inte utgående flöde). Kopplar man en el-patron till en handdukstork med vattenanslutning är det viktigt att man stänger ingående vattenflöde när man sätter på el-patronen men man får INTE stänga utgående flöde. Ratten kan bytas till en termostat. Vad man skall tänka på är att en termostat har en maxtemperatur på 22-28 grader.

**Viktigt! Man måste koppla ingående vatten i den koppling som har en pil uppåt på ventilen.** Gör man inte detta så kommer inte handdukstorken att bli jämt varm utan svalare på övre halvan. Skulle röret komma fel kan man sätta en "korskoppling" under etthålsventilen. Det är även viktigt att röret som går upp i handdukstorken sitter rätt på ventilen så ingående flöde går upp i röret. Röret kan kapas om det inte går upp i handdukstorken fullt upp. Rörets längd får inte understiga 300mm.

Etthålsventilen är endast avsedd för inkoppling till slutna värmesystem med ett-rörssystem (seriekopplat radiatorsystem) eller 2-rörssystem (parallellkopplat radiatorsystem). Vid leverans så är etthålsventilen anpassad för 2-rörssystem. Man kan inte koppla etthålsventilen till ett VVC-system eller annat system med syrerikt vatten.

Vid inkoppling till ett 1-rörssystem måste en bypass öppnas. Man tar bort den blå plastbiten som sitter på ventilen, och öppnar ventilen med en insexnyckel 4-6 varv beroende på storleken på handdukstorken. Ju mer man öppnar ju större del av vattnet går genom bypassen.

Anslutningarna till etthålsventilen har gänga M22x1,5 och är avsedda kompressorkoppling för anslutning av rör. Övergångskopplingar raka och vinklade, finns till R3/8" och R1/2" med invändig gänga.

## Kompressionskopplingar - röranslutningar radiatorkoppel



M22x1,5

RSK nr	Art nr	Benämning	Mutter	Kona	Rör
184 00 01	4160631	M22/16K10	M22K10	16K10	10
184 00 02	4160641	M22/16K12	M22K12	16K12	12
184 00 03	4160661	M22/16K15	M22K15	16K15	15
184 00 04	4160671	M22/16K16	M22K16	16K16	16
184 00 05	4160681	M22/16K18	M22K18	16K18	18
184 00 85	9001016	M22/16K12	M22K12	16K12	12
184 00 82	9001010	M22/16K15	M22K15	16K15	15

Förkromad för handdukstork

## Övergångskopplingar till gängade rör, rak



3/8" alt.  
1/2"

M22x1,5

RSK nr	Art nr	Benämning	Beskrivning	Dim
481 93 05	4170801	R3/8"	Rak	M22/3/8"
481 93 06	4170802	R1/2"	-"-	M22/1/2"

## Övergångskopplingar till gängade rör, vinkel



3/8" alt.  
1/2"

M22x1,5


RSK nr	Art nr	Benämning	Beskrivning	Dim
481 93 03	4170001	V3/8"	Vinkel	M22/3/8"
481 93 04	4170101	V1/2"	-"-	M22/1/2"


## Korskoppling




M22x1,5

RSK nr	Art nr	Benämning	Beskrivning
481 93 00	4170501	X-22	Korskoppling c/c40
481 93 18	4170502	X-22/60	Korskoppling c/c60

035 166430   
info@noro.se

020 7435740   
info@norokylpyhuone.fi

21 62 88 60   
info@noro.se

70 252822   
info@noro.dk