

OrganoWood® Träskyddssystem

För altan, fasad och trädgård.

Med OrganoWood® träskyddssystem är det enkelt att få en vacker och hållbar uteplats i harmoni med naturen. Behandlat trä får en len yta som blir naturligt silvergrå med minskad sprickbildning. OrganoWood® är en svensk innovation som imiterar naturens kemi. Den patenterade tekniken är baserad på kisel som varken är skadlig för dig eller miljön.

Det kompletta systemet består av: 01 Träskydd, 02 Ytskydd och Trärengöring. Vid användning på tryckimpregnerat virke håller OrganoWood® 01 Träskydd upp till 10 år. Systemet förlänger livet på din uteplats och är ett hållbart alternativ till traditionell träolja och träskyddsmedel.

Används för ytbehandling av trä utomhus, t.ex. altan, staket, odlingslådor, utemöbler och bryggor. Även lämplig för obehandlad fasad. Rekommenderat virke är tryckimpregnerat, Thermowood, kärnfuru, gran och lärk.

OrganoWood AB är en ledande producent av träskydd samt färdigbehandlat miljöklassat kiseltryckt trä. OrganoWood® delägs av det svenska greentech-bolaget OrganoClick.

OrganoWood® 01 Träskydd – Steg 1 av 2, grundbehandling

- Ger silvergrått hållbart trä
- Miljövänlig kiselteknologi, märkt Bra Miljöval
- 1 liter/8-10 m². En strykning räcker!

Grundbehandling som ger en silvergrå yta samt förlänga träets naturliga livslängd. Används för ytbehandling av trä utomhus. Rekommenderat virke är tryckimpregnerat, Thermowood, kärnfuru, gran och lärk. På tryckimpregnerat virke håller effekten upp till 10 år. OrganoWood® 01 Träskydd är vattenbaserad och består av kiselmineraler och naturliga växtämnen, märkt med Bra Miljöval.

OrganoWood® 02 Ytskydd – Steg 2 av 2, slutbehandling

- Vattenavvisande
- Miljöanpassad
- 1 liter/8-10 m²

Slutbehandling för att ge träet vattenavvisande egenskaper, minska risken för ytlig påväxt samt ge en yta som är lättare att rengöra. OrganoWood® 02 Ytskydd är vattenbaserad och består av kiselmineraler och naturliga växtämnen.

Trä rengöring – För- och underhållsvätt

- Märkt Bra Miljöval
- Superkoncentrat
- Räcker till 125/250 m2 förtvätt/underhållsvätt

Används till förtvätt i OrganoWoods träskyddssystem samt till underhållsvätt av trä utomhus, t.ex. altaner och utemöbler. Underhållsvätt rekommenderas för att undvika att smuts får fäste och påväxt sker. OrganoWood® Trä rengöring är ett vattenbaserat superkoncentrat och märkt med Bra Miljöval.