



Art	E-nr	Färg	RAL
5184AL	7749534	ALUMINIUM	9006
5184GR	7749535	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - PMMA, frostat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	5,9kg / 6,9kg
Förpackning mått [cm]	93x16x16
Drivdon	Philips Xitanium 14W 0,35A 40V TE SC 230V (☞ Produktblad)
Külsö ellenőrzés	Philips Xitanium TE (Användarhandbok)
Led modul effekt	11,3W
Armatur effekt	15,2W
Lumen modul	2009lm
Lumen ut	1407lm
Led modul effekt	177,8lm/W
Armaturens effekt	92,6lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / EPREL
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	25°C
Inrush current	1,87A / 48µs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

