



Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - PMMA, frostat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	10,43kg / 12,55kg
Förpackning mått [cm]	31,5x29x99
LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (↗ Produktblad)
Drivdon	TCI Mini MD 20W 500mA code 127032 Triak (↗ Produktblad)
Led modul effekt	10,9W
Armaturljus effekt	13,4W
Lumen modul	1940lm
Lumen ut	666lm
Led modul effekt	178lm/W
Armaturens effekt	49,7lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>72 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A ₃ C / ↗ EPREL
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta nominell:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	+40°C
Inrush current	2A / 50µs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

