

Produkt : Mur- och putsbruk B
DoP Nr: SE-3012

Produkttypens unika identifikationskod:	T10105
Avsedd användning:	Fabrikstillverkat murbruk för generell användning (G) inom- och utomhus i konstruktiva murverk
Tillverkare:	Combimix AB Verkstadsvägen 6, 746 40 Bålsta
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 2+
Harmoniserad standard:	EN 998-2:2010
Anmält organ:	1162 - DNV GL Business Assurance Sweden AB
Angiven prestanda:	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	M2,5	EN 998-2
Karakteristisk skjuvhållfasthet, N/mm ²	0,15 (tabellvärde)	EN 998-2
Kloridinhåll, %	<0,1	EN 998-2
Brandreaktivitet, klass	A1	EN 998-2
Vattenabsorption, kg/(m ² .min ^{0,5})	≤0,4	EN 998-2
Änggenomsläplighet	15/35 (tabellvärde)	EN 998-2
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 998-2
Beständighet	God	Erfarenhetsmässigt (EN998-2:2010 5.4.7)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Bålsta 2015-03-25

Oscar Jäderlund, Technical Manager

**Plats och dag****Namn och befattning****Namnteckning**