

PGG 8/3

PGG 8/3 kraftfull synkrongenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer.



V
Stage V



Beställningsnummer

1.042-209.0

- Säker tillförsel av trefasström (400 V)
- Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare
- Robust skyddsram

Tekniska data

EAN-kod		4054278547947
Nätspänning	Ph / V	3 / 400
Ljudtrycksnivå	dB(A)	76
Nominella prestanda	kW	2
Nominella prestanda (trefasström)	kW	7
Ström	kW	2,5
Prestanda (trefasström)	kW	Max. 7,5
Drivning		Bensin
Cylindervolym	cm ³	440
Motoreffekt	kW / hk	9 / 12,2
Bränsleförbrukning	l/h	4,5
Tankvolym	l	25
Drifttid vid 50 % effekt	h	7
Drifttid vid 100 % effekt	h	5,5
Vikt inkl. förpackning	kg	98
Vikt utan tillbehör	kg	89,7
Mått (L × B × H)	mm	743 × 713 × 670

Utrustning

Driftlägesdisplay	■
DC-uteffekt (12 V)	■
Säkerhetsklass IP 23	■
Skydd för överbelastning och låg oljenivå	■
Bränslemätare	■
Enfasuttag typ F (Schuko)	■
Trefasuttag CEE (16 A)	■
Automatisk spänningsreglering (AVR)	■

■ ingår i standardutrustningen



Enastående användarvänlighet

- Hög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck.
- Elstart för snabb och bekväm start av bensenmotorn



Optimal driftsäkerhet och säkerhet

- Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.



Användning av Kärchers högtryckstvättar

- För användning av högtryckstvättar i områden utan extern strömförsörjning.
- Lämplig för vissa trefas högtryckstvättar.