



## Ek Vit Vivo

### Produkt specifikation / Teknisk specifikation

|                              |                          |                                 |                    |  |                         |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>         | 10158170 /               | <b>Ytsstruktur</b>              | aborstad           | <b>Fukthalt</b>                              | 5-9%                    |
| <b>Trä</b>                   | Ek                       | <b>Fasning</b>                  | 2-sidig fas        | <b>Densitet</b>                              | >= 500kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Sorteringsgrad:</b>       | Vivo                     | <b>Antal slitsade toppskikt</b> | 1                  | <b>Brandskydds klassificering</b>            | Dfl-s1                  |
| <b>Produkt typ:</b>          | 3-skikts trägolv         | <b>Utseende</b>                 | Ljust golv         | <b>Innehåll av formaldehyd</b>               | E1                      |
| <b>Produkt grupp</b>         | 13,2 mm 13,2mm Plank 181 | <b>Stil</b>                     | Rustic, Nordic     | <b>PCP innehåll</b>                          | NPD                     |
| <b>Format</b>                | 13,2mm Plank 181         | <b>m<sup>2</sup> per paket</b>  | 3,19               | <b>Brinell tal</b>                           | 38                      |
| <b>Dimensioner</b>           | 13,2 x 181 x 2200 mm     | <b>Brädor per paket</b>         | 8                  | <b>Brytpunkt</b>                             | NPD                     |
| <b>Slitskiktets tjocklek</b> | 2,7 mm                   | <b>Vikt per paket (kg)</b>      | 23,5               | <b>Värmeledningsförmåga W/(m*K)</b>          | 0,127                   |
| <b>Kärnmaterial</b>          | /                        | <b>m<sup>2</sup> per pall</b>   | 127,6              | <b>Värmebeständighet (m<sup>2</sup>*K)/W</b> | 0,104                   |
| <b>Sammansättning</b>        | 5G Click                 | <b>Paketer per pall</b>         | 40                 | <b>Prestanda klassificering</b>              | Class 1                 |
| <b>Golvvärme</b>             | mycket lämpligt          | <b>Vikt per pall (kg)</b>       | 940                | <b>AAnti-glid prestanda</b>                  | USRV 33                 |
| <b>Behandling</b>            | Live Matt lack vit       | <b>EN Norm</b>                  | EN 13489           | <b>GTIN kod</b>                              | 7035580226802           |
| <b>Färg</b>                  | Vit                      | <b>FSC claim</b>                | controlled sources |  |                         |



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.