

WOOD

Salsa

Produkt  
fakta  
2012

WOOD

Salsa



TEKNISK INFORMATION	SALSA
Tjocklek	14 mm
Bredd	188/194
Längd	2281/2525
Slitskikt (mm)	ca 3,5
Vikt (kg/m <sup>2</sup> )	ca 8,0
Taber-test av slitstyrka/lack* prEN 13696	
genomnötning Proteco Lacq. (antal varv)	>4000
genomnötning Proteco Nat. (antal varv)	>3500
abrasiv nötning (mg/100 varv)	ca 3,5
Stegljudsdämpning, vägt index index för hur steg hörs till rummet under.	
NF EN ISO 140-8 / enligt NF EN ISO 717-2, ΔL <sub>w</sub> in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandklassning EN 13501	D <sub>R</sub>
Termiskt isoleringsvärde (RT m <sup>2</sup> K/W)	
endast golvbräda	0,101
med grålumppapp	0,121
med 2 mm Tarkofoam/flex II	0,141
Installation**	Flytande / nedlimmad
Läggning på golvvärme***	Maxtemperatur på golvytan 27° C med termostatregering.

\* Data avser nya komponenter (2006).

Metoden är inte lämplig på laserade, borstade eller hårdvaxoljade produkter.

\*\* Kontakta golvleverantören om du vill ha mer information.

\*\*\* Inte lämpligt för rutbräda eller träslagen bok och lönn.

SALSA	Lack 2-lock	Natura 2-lock	Hardwax Oil 2-lock
<b>3-stav, 14 x 2281 x 194 mm</b>			
Ek Natur	•	•	•
Ek Rustik	•	•	
Ek Robust Vit		•	
Ek Robust Satin White			•
Ek Silver Star borstad <sup>□</sup>	•		
Ek Nordic White	•		
Ek Cotton White		•	
Ek Misty Grey		•	
Ek Stone Grey borstad		•	
Ek Patina Vit borstad		•	
Ek Svart borstad		•	
Ek Cumin		•	
Ek Praline borstad		•	
Ek Umber Brown			•
Ek Indium Grey			•
Bok Natur	•		
Ask Natur	•	•	
Ask Natur Vit		•	
Ask White Pearl borstad	•		
Ask Purple Rain borstad <sup>□</sup>	•		
Ask Smoked		•	
Ask Cognac	•		
Ask Cognac borstad		•	
Lönn (kanadensisk) Natur	•		
Björk	•		
Valnöt	•	•	•

<sup>□</sup> längd 2272 x bredd 192 mm

Lack, Not & Fjäder

#### Salsa Rutbräda, 14×2525×188 mm

Ek 3-stav	•
Valnöt 4-stav	•

Lack, 2-lock

#### Salsa Fine Line, 14×2281×194 mm

Ek	•
----	---

#### Salsa Proteco Lack / Proteco Natura

TARKETT BALANCED CHOICE	97 % 97 %	100 %	 <100µg/m <sup>3</sup> Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS
	Natural Renewable	Recyclable	

#### Salsa Proteco Hårdvaxolja

TARKETT BALANCED CHOICE	98 % 98 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable

Träggolv, hårdhet i Brinell-värde (BHN), EN1534

