

TVM100 Shower set

TVM100 Krom

Artikelnummer

TVM100 Krom - 9427940
TVM100 Mattsvart - 9427941
TVM100 Mässing - 9427942
TVM100 Koppar - 9427943
TVM100 Bronze - 9427944
TVM100 Black Chrome - 9427945
TVM100 Honey Gold - 9427946
TVM100 Brushed Black Chrome - 9427947
TVM100 Brushed Nickel - 9427948

Duschset TVM helt i metall. Justerbara väggfästen.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer

Dimension tillopp: G1/2


Dimensioner/Vikt

Produkt - Bredd: 20 mm

Produkt - Höjd: 902 mm




Tapwell

Ritning - PDF



Tapwell

Sprängskiss



1. Wall plastic plug
2. Wall mount
3. Screw M4
4. Threaded safety nut
5. Mount cover cap
6. Allen screw M5 6 mm
7. Allen screw M5 12 mm
8. Bar mount
9. Plastic tightening
10. Slider bar
11. Handshower
12. Slider
13. Shower hose