



EK ROCHFORD

Ek Rochford en mattlackad plank/1-stav i rustik stil med ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar och sprickor. Borstad med mikrofasade kanter.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151N9AEK09KW200
Ytbehandling	Mattlack
Bearbetning	Borstad, 4-sidig mikrofas
Mått	2000 x 187 x 15 mm
Vikt per förpackning	19 kg
m ² per paket	2,24 m ²
m ² per bräda	0,373 m ²

DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Får en gulare ljusbrun färg.

FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Dynamic
Golvtyp	Kährs Original
Kollektion	European Naturals Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Naturlig
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Furu/gran/al
Tjocklek	15 mm
Lägningsmetod	Flytande, Nedlimning

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m ² K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFIKAT



BYGGVARUSBESÄMMNING

