






# Jackopor sortimentet

Expanderad cellplast – EPS

PRODUKT	FORMAT mm	TJOCKLEK mm	INNEHÅLL / PAKET			INNEHÅLL / PALL
			stk.	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	Antal/pkt.
 <p><b>Jackopor 60</b> För isolering av platta på mark, betongelement, lättfyllnad, väggar och tak.</p> <p><b>Korttidslast</b> <b>60</b></p> <p><b>Långtidslast</b> <b>18</b></p>	600 x 1200	30 *	20	0,432	14,40	16
	600 x 1200	50 *	12	0,432	8,64	16
	600 x 1200	80 *	7	0,403	5,04	16
	600 x 1200	100 *	6	0,432	4,32	16
	600 x 1200	150 *	4	0,432	2,88	16
	600 x 1200	200 *	3	0,432	2,16	16
	600 x 1200	200 *	3	0,432	2,16	16
 <p><b>Jackopor 80</b> För isolering av platta på mark, betongelement, lättfyllnad, väggar och tak.</p> <p><b>Korttidslast</b> <b>80</b></p> <p><b>Långtidslast</b> <b>24</b></p>	600 x 1200	10	60	0,432	43,20	16
	600 x 1200	20	30	0,432	21,60	16
	600 x 1200	30	20	0,432	14,40	16
	600 x 1200	40	15	0,432	10,80	16
	600 x 1200	50	12	0,432	8,64	16
	600 x 1200	60 *	10	0,432	7,20	16
	600 x 1200	70	8	0,403	5,76	16
	600 x 1200	80 *	7	0,403	5,04	16
	600 x 1200	100	6	0,432	4,32	16
	600 x 1200	120 *	5	0,432	3,60	16
	600 x 1200	150 *	4	0,432	2,88	16
	600 x 1200	200 *	3	0,432	2,16	16
 <p><b>Jackopor 80 F</b> <i>Falsade skivor.</i> För isolering av platta på mark, betongelement, lättfyllnad, väggar och tak.</p> <p><b>Korttidslast</b> <b>80</b></p> <p><b>Långtidslast</b> <b>24</b></p>	585 x 1185	50	12	0,416	8,32	16
	585 x 1185	60 *	10	0,416	6,93	16
	585 x 1185	70	8	0,388	5,55	16
	585 x 1185	80 *	7	0,388	4,85	16
	585 x 1185	100	6	0,416	4,16	16
	585 x 1185	120 *	5	0,416	3,46	16
	585 x 1185	150 *	4	0,416	2,77	16
 <p><b>Jackopor 100</b> För isolering av platta på mark, väggar och tak.</p> <p><b>Korttidslast</b> <b>100</b></p> <p><b>Långtidslast</b> <b>30</b></p>	600 x 1200	10	60	0,432	43,20	16
	600 x 1200	20	30	0,432	21,60	16
	600 x 1200	30	20	0,432	14,40	16
	600 x 1200	40	15	0,432	10,80	16
	600 x 1200	50	12	0,432	8,64	16
	600 x 1200	60 *	10	0,432	7,20	16
	600 x 1200	70	8	0,403	5,76	16
	600 x 1200	80 *	7	0,403	5,04	16
	600 x 1200	100	6	0,432	4,32	16
	600 x 1200	120 *	5	0,432	3,60	16
	600 x 1200	150 *	4	0,432	2,88	16
	600 x 1200	200 *	3	0,432	2,16	16
 <p><b>Jackopor 100 F</b> <i>Falsade skivor.</i> För isolering av platta på mark och i kombination med betongbjälklag. Isolering av flytande golv.</p> <p><b>Korttidslast</b> <b>100</b></p> <p><b>Långtidslast</b> <b>30</b></p>	585 x 1185	50	12	0,416	8,32	16
	585 x 1185	60 *	10	0,416	6,93	16
	585 x 1185	70	8	0,388	5,55	16
	585 x 1185	80 *	7	0,388	4,85	16
	585 x 1185	100	6	0,416	4,16	16
	585 x 1185	120 *	5	0,416	3,46	16
	585 x 1185	150 *	4	0,416	2,77	16

\* Ej standard

# Jackopor sortimentet

Expanderad cellplast – EPS

PRODUKT	FORMAT mm	TJOCKLEK mm	INNEHÅLL / PAKET			INNEHÅLL / PALL	
			stk.	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	Antal/pkt.	
 <p><b>Jackopor 150</b> För markisolering av små fundament vid låg belastning. Isolering av platta på mark vid hög belastning.</p> <p><b>Korttidslast</b> <b>150</b> <b>Långtidslast</b> <b>45</b></p>	600 x 1200	10 *	60	0,432	43,20	16	
	600 x 1200	20 *	30	0,432	21,60	16	
	600 x 1200	30	20	0,432	14,40	16	
	600 x 1200	40 *	15	0,432	10,80	16	
	600 x 1200	50	12	0,432	8,64	16	
	600 x 1200	60 *	10	0,432	7,20	16	
	600 x 1200	70	8	0,403	5,76	16	
	600 x 1200	80 *	7	0,403	5,04	16	
	600 x 1200	100	6	0,432	4,32	16	
	600 x 1200	120 *	5	0,432	3,60	16	
	600 x 1200	150 *	4	0,432	2,88	16	
	600 x 1200	180 *	3	0,389	2,16	16	
	600 x 1200	200 *	3	0,432	2,16	16	
	 <p><b>Jackopor 150 F</b> <i>Falsade skivor.</i> För isolering av flytande golv och platta på mark.</p> <p><b>Korttidslast</b> <b>150</b> <b>Långtidslast</b> <b>45</b></p>	585 x 1185	50*	12	0,416	8,32	16
585 x 1185		70*	8	0,388	5,55	16	
585 x 1185		100*	6	0,416	4,16	16	
 <p><b>Jackopor 200</b> För isolering av flytande golv och platta på mark.</p> <p><b>Korttidslast</b> <b>200</b> <b>Långtidslast</b> <b>60</b></p>	600 x 1200	50 *	12	0,432	8,64	16	
	600 x 1200	70 *	8	0,403	5,76	16	
	600 x 1200	80 *	7	0,403	5,04	16	
	600 x 1200	100	6	0,432	4,32	16	
	600 x 1200	120 *	5	0,432	3,60	16	
	600 x 1200	150 *	4	0,432	2,88	16	
	600 x 1200	180 *	3	0,389	2,16	16	
	600 x 1200	200 *	3	0,432	2,16	16	
 <p><b>Jackopor 300</b> För isolering av flytande golv och platta på mark.</p> <p><b>Korttidslast</b> <b>300</b> <b>Långtidslast</b> <b>90</b></p>	600 x 1200	50 *	12	0,432	8,64	16	
	600 x 1200	100 *	6	0,432	4,32	16	
	600 x 1200	150 *	4	0,432	2,88	16	
 <p><b>Jackopor storformat</b> Levereras i samtliga kvalitéer, både rak och fals. Storformat standard har samma pris/m<sup>2</sup> som småformat.</p>	Standard storformat: Rak 1200 x 2400 mm      Fals 1185 x 2385 mm Tjocklek efter kunds önskemål.						
 <p><b>Jackopor Block i samtliga kvaliteter</b> Används vid kompensationsgrundläggning. Jackopor ersätter tyngre massor och jord för att förhindra sättningar och undvika pålning.</p>	FORMAT mm	TJOCKLEK mm	BLOCKSTORLEK				
	stk.	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	1000 x 2400	500 *	1	1,2
	1200 x 2400	500 *	1	1,44	2,88		
Övriga format och tjocklekar offereras på begäran.							

\* Ej standard

# Jackopor sortimentet

Expanderad cellplast – EPS

PRODUKT	FORMAT mm	TJOCKLEK mm	INNEHÅLL			
			stk.	m <sup>2</sup>		
 <p><b>Jackopor 80 fasadskiva med not och fjäder</b> Utvändig isolering och putsbärare både vid nybyggnad och ombyggnad. Vindskydd och värmeisolering i samma skiva. Långtidslagrad och formstabil. Lev.tid ca. 3 veckor.</p>	585 x 1185	50	12	8,32		
	585 x 1185	60	10	6,93		
	585 x 1185	70	8	5,55		
	585 x 1185	80	7	4,85		
	585 x 1185	100	6	4,16		
 <p><b>Jackon SK Fasad</b> Isolering med öppen struktur, långtidslagrad och formstabil. Skivans dränerande och öppna funktion gör den till en ypperlig putsbärare. För nybyggnad som renovering. Rak kant. Leveranstid ca. 3 veckor.</p> <p><b>Korttidslast 100</b></p>	FORMAT mm	TJOCKLEK mm	INNEHÅLL / PAKET		INNEHÅLL / PALL	
			stk.	m <sup>2</sup>	Ant. pk.	m <sup>2</sup>
	600 x 1200	50	12	8,64	8	69,1
	600 x 1200	80	7	5,04	8	40,3
600 x 1200	100	6	4,32	8	34,6	
 <p><b>Golvwärmeskiva Jackopor 150 och Jackofoam 200</b> Isolering av golv vid vattenburen värme. CC 200 mm och CC 300 mm. Finns för slangdimensioner 17,5 och 21,5.</p>	FORMAT mm	TJOCKLEK mm	INNEHÅLL			
			stk.	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	
	600 x 1200	30 *	17	0,367	12,24	
600 x 1200	50 *	10	0,367	7,20		
 <p><b>Jackopor luftspaltskiva</b> För att säkerställa takfotventilation vid tilläggsisolering av vindsbjälklag. Totalhöjd 40 mm.</p>	LÄNGD mm	BREDD mm	TJOCKLEK			
			mm	st/paket		
	1000	570	14	41		
1000	1150	14	41			
 <p><b>Jackopor kulor</b> Vanlig som fyllning i sittsäcker.</p>	PACKNING	BIT STORLEK mm	INNEHÅLL/SÄCK m <sup>3</sup>			
	säck*	ca. 2-5	0,5			

\* Ej standard