



<b>Storlek</b>	3700x4000 mm
<b>Stomme</b>	Blocksystem: Väggblock 1200x2185 mm Z-panel 22x170 mm Regelstomme 45x95 mm Spikläkt 34x70 mm Vindduk
<b>Tak</b>	22x120 mm råspont, fallande längd, ändspontat. Takåsar 45x145 mm. Vindbrädor och takfotsbrädor, 22x120 mm råplan.
<b>Fönster</b>	1-luftfönster inkl spröjs och innerlist: 1 st 660x925 mm. Foder 22x120 mm råplan.
<b>Dörr</b>	Isolerad ytterdörr med fönster, spröjs och innerlist: 1 st 9-19. Dörrfoder 22x120 mm råplan. Knutbrädor 22x120/145 mm råplan.
<b>Golv</b>	Massiv furu, 20 mm, fallande längd, nedtorkat och ändspontat. Golvlister 16x70 mm. Golvåsar 45x120 mm, färdigkapade. Syll/bärlina 45x145/95 mm, färdigkapade.

**Tillbehör:** Fönster, dörrar, takpaket, isolerpaket.  
Besök [baseco.se](http://baseco.se) för mer information.

## Karlsten stuga 15 kvm

Karlsten är en stabil och lättbyggd stuga i vårt blocksystem. Den passar både för tillfällig övernattnig och som permanent extrautrymme på gården. Stugan levereras med ett kraftigt golv (20 mm) som är ändspontat för enkel montering. Väggblocken levereras med en monterad ytterpanel (Z-panel 22x170) som är obehandlad eller mellanstruken, d.v.s. grundmålad och första strykningen. Karlsten finns i faluröd, mörkgrå och husvit eller obehandlad. Foder, knutbrädor, takfotsbrädor och vindskivor i vitt (mellanstruket) eller obehandlat. Byggsystemet är anpassat för både gjuten platta och plintar.

