

Origo ActiveAhead

Artikelnummer 7509731





Med belysningsstyrning ActiveAhead. Plafond tillverkad i polykarbonat med opal kupa.

Produktspecifikation

Effekt (W)	16	Ljuskälla	LED utbytbar
Armaturlumen (lm)	1137	Ljuskälla ingår	Ja
Effektivitet (lm/W)	71	Antal poler	3
Färgtemperatur (K)	3000	IP-klass	IP54
Ljusspridning	Symmetrisk	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Vit	Livslängd L70	70000
Material	Polykarbonat	D-märkt	Nej
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal	Skyddsklass	II
Höjd (mm)	89	Färgåtergivning (CRI)	>80
Diameter (mm)	262	Färgtolerans (SDCM)	3
Vikt (kg)	0,7	Omgivningstemp. (°C)	-25°C + 50°C
Knockout för kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Nej	Typ av drivdon	Konstantström
Med ljussensor	Ja	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Ja	Ledararea (mm ²)	2,5
Dimbar	Nej	Spänningstyp	AC

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

