

Acorn vägg

Artikelnummer 7706203



Stolparmatur i aluminium med hög kapslingsklass och pulverlackad yta. Bestyckad med LED-enhet. Armaturen är försedd med ett inre demonterbart bländskydd och yttre skärm minimera risken för bländningen. Armaturen är ställbar 180°. Armaturen har en rund fot för stadigt montage på de flesta underlag. Kabel är dolt förlagd genom armaturens fot. Levereras med 6m 3G0,75 mm² förmonterad kabel. Utrustad med tryckutjämningsventil för att motverka kondens i armaturen. Lämplig för fasadbelysning, trädgård, skyltbelysning ect.

Produktspecifikation

Effekt (W)	36	Med rörelsesensor	Nej
Armaturlumen (lm)	4060	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	4000	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Färg	Svart	Spänning (V)	220-240
Färgkod (RAL)	9005	Antal poler	3
Material	Aluminium	IP-klass	IP65
Ytskydd	Pulverlackerad	Vandalklass (IK)	IK09
Glas/Bländskydd	Härdat glas	Typ	Väggarmatur
Höjd (mm)	165	Livslängd L70	50000
Bredd (mm)	205	D-märkt	Nej
Djup (mm)	320	Skyddsklass	I
Vikt (kg)	3,3	Färgåtergivning (CRI)	>80
Ström (mA)	800	Färgtolerans (SDCM)	5
Kabellängd (m)	6	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40°C
GTIN	7393047192443	Drivdon ingår	Ja
Energimärkning	D	Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Nej	Korrosionsgaranti	C3
Med ljussensor	Nej	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss

