

PRODUKTBLAD

# RESPEKT



## VÄGGFÄRG

RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.



# RESPEKT - VÄGGFÄRG

## Produktbeskrivning

RESPEKT VÄGGFÄRG är en tålig högpigmenterad matt väggfärg. Vi har strävat efter en vilsam ljusreflektion och taktill känsla. Färgen kan nyanseras i hela NCS systemet.

## Egenskaper

RESPEKT VÄGGFÄRG är en fullig färg utformad för att vara lättarbetad och ergonomisk.

## Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Grundmåla med RESPEKT GRUNDFÄRG för jämn färgfilm.

## Målning

Rör om väl. Applicera flödigt och arbeta ut färgen ordentligt. För bästa slutresultat rekommenderas att sparmålning (målning av kanter och hörn) sammanmålas med hela väggytan på en gång. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på [www.fargbygge.se](http://www.fargbygge.se).

## Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter flera veckor och den är tills dess känslig för slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

## Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta flera veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationen.

## Innehåll

Vatten, pigment, mineraliskt fyllmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT. Som konservering kan IPBC (3-iodo-2propynyl butylcarbamate) förekomma med mindre än <0,01%.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljö.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

## Teknisk information

**Förpackningsvolym:** 1 liter, 3 liter och 10 liter

**Användning:** Väggar och tak inomhus

**Glans:** Matt 5

**Baser:** Vit, A-Bas, C-Bas

**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta

**Torktider:** Dammtorr efter ca 2 timmar

**Förvaring:** Svalt men frostfritt

**Övermålningsbar:** Efter ca 6 timmar

**Vattenfast:** Efter 28 dygn

**Målningstemperatur:** 15 - 25 °C

**Åtgång:** 1L räcker till 8 m<sup>2</sup>

**Spädes med:** Vatten, vid behov

**Rengöring av verktyg:** Vatten

**Hållbarhet:** 24 månader i obruten förpackning

**Bindemedel:** RESPEKT – kompositbindemedel\*

\*Komposit av naturliga och syntetiska polymerer

**VOC:** VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010). Produktens VOC < 1 g/l

- NYUTVECKLAT FÖRNYBART KOMPOSITBINDEMEDEL\*
- ANPASSAD FÖR BÅDE TRADITIONELLA OCH MODERNA MILJÖER
- PRODUCERAS MED GRÖN ENERGI

\*Bindemedlet RESPEKT innehåller mer än 60% förnybara råvaror.



## F Ä R G B Y G G E

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB  
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad  
Tel 08-551 747 50, [info@fargbygge.com](mailto:info@fargbygge.com)  
[www.fargbygge.se](http://www.fargbygge.se)

FÄRBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se [www.fargbygge.se](http://www.fargbygge.se)

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email [info@fargbygge.com](mailto:info@fargbygge.com)

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM