

## Athena II Master

Artikelnummer 7509793




Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer. Vid max detektering ligger avståndet på ca 6m. Kan styra Max 100W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 100W totalt. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

### Produktspecifikation

|                             |              |                              |               |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| <b>Styrning</b>             | Master       | <b>Dimbar</b>                | Nej           |
| <b>Effekt (W)</b>           | 25           | <b>Ljuskälla</b>             | LED utbytbar  |
| <b>Armaturlumen (lm)</b>    | 2299         | <b>Ljuskälla ingår</b>       | Ja            |
| <b>Färgtemperatur (K)</b>   | 4000         | <b>Spänning (V)</b>          | 220-240       |
| <b>Ljusspridning</b>        | Symmetrisk   | <b>IP-klass</b>              | IP44          |
| <b>Spridningsvinkel (°)</b> | 120          | <b>Vandalklass (IK)</b>      | IK10          |
| <b>Färg</b>                 | Vit          | <b>Livslängd L70</b>         | 100000        |
| <b>Material</b>             | Polykarbonat | <b>D-märkt</b>               | Nej           |
| <b>Glas/Bländskydd</b>      | Plast, PC    | <b>Skyddsklass</b>           | II            |
| <b>Djup (mm)</b>            | 42,5         | <b>Färgåtergivning (CRI)</b> | >80           |
| <b>Diameter (mm)</b>        | 350          | <b>Färgtolerans (SDCM)</b>   | 3             |
| <b>Vikt (kg)</b>            | 1            | <b>Omgivningstemp. (°C)</b>  | -25°C - +50°C |
| <b>Energimärkning</b>       | E            | <b>Drivdon ingår</b>         | Ja            |
| <b>Knockout för kabel</b>   | Ja           | <b>Dragavlastning</b>        | Ja            |
| <b>Vidarekoppling</b>       | Ja           | <b>Ledararea (mm²)</b>       | 25            |
| <b>Med ljussensor</b>       | Ja           | <b>Spänningstyp</b>          | AC            |
| <b>Med rörelsesensor</b>    | Ja           | <b>Miljöbedömning</b>        | BVB, Sundahus |

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

