

## Athena II DALI

Artikelnummer 7509789





Tunn tak- och väggplafond med DALI-styrning tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För dimring med DALI- bus eller dimmer. Vid Dali bortfall kommer armaturen tändas upp till 100%

## Produktspecifikation

|                             |              |                              |               |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| <b>Styrning</b>             | DALI         | <b>Vidarekoppling</b>        | Ja            |
| <b>Effekt (W)</b>           | 18           | <b>Med ljussensor</b>        | Nej           |
| <b>Armaturlumen (lm)</b>    | 1609         | <b>Med rörelsesensor</b>     | Nej           |
| <b>Effektivitet (lm/W)</b>  | 89           | <b>Dimbar</b>                | Ja            |
| <b>Färgtemperatur (K)</b>   | 4000         | <b>Ljuskälla</b>             | LED utbytbar  |
| <b>Dimmertyp</b>            | DALI-Dimmer  | <b>Ljuskälla ingår</b>       | Ja            |
| <b>Ljusspridning</b>        | Symmetrisk   | <b>Spänning (V)</b>          | 220-240       |
| <b>Spridningsvinkel (°)</b> | 120          | <b>IP-klass</b>              | IP44          |
| <b>Färg</b>                 | Vit          | <b>Vandalklass (IK)</b>      | IK10          |
| <b>Material</b>             | Polykarbonat | <b>Livslängd L70</b>         | 100000        |
| <b>Glas/Bländskydd</b>      | Plast, PC    | <b>D-märkt</b>               | Nej           |
| <b>Djup (mm)</b>            | 42,5         | <b>Skyddsklass</b>           | II            |
| <b>Diameter (mm)</b>        | 300          | <b>Färgåtergivning (CRI)</b> | >80           |
| <b>Vikt (kg)</b>            | 0,7          | <b>Färgtolerans (SDCM)</b>   | 3             |
| <b>Ström (mA)</b>           | 450          | <b>Omgivningstemp. (°C)</b>  | -25°C - +50°C |
| <b>Avsäkring B10 (st)</b>   | 55           | <b>Drivdon ingår</b>         | Ja            |
| <b>Avsäkring B16 (st)</b>   | 88           | <b>Dragavlastning</b>        | Ja            |
| <b>Avsäkring C10 (st)</b>   | 61           | <b>Ledararea (mm²)</b>       | 2,5           |
| <b>Avsäkring C16 (st)</b>   | 97           | <b>Spänningstyp</b>          | AC            |
| <b>Energimärkning</b>       | F            | <b>Miljöbedömning</b>        | BVB, Sundahus |
| <b>Knockout för kabel</b>   | Ja           |                              |               |

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder

