



MATAKI®

Mataki Självtäck 3

- Ingen ytpapp monteras snabbare!



- Nytäckning
- Omtäckning
- Lättagd
- Kristallsvart färg
- Skiffergrå färg

Mataki Självtäck 3 är den nya generationen ytpapp med egenskaper som gör monteringen enkel och snabb för användaren. Självtäck 3 används på ditt tak oberoende av taklutning (ned till 3 grader) och ditt enda val blir vilken färg du önskar, den eleganta skiffergrå eller den lysterfulla kristallsvarta. Med den nyframtagna infästningsvåden skruvas Självtäck 3 vid de förmarkerade symbolerna på releaseremsan. De båda releaseremorna som täcker den dubbelklistrande kanten dras av i ett ryck, trampa till kanten och du har en vattentät skarv som håller i många år. Mataki tänker på miljön och samtliga Mataki takpapp är producerade i Sverige för vårt nordiska klimat, närheten skapar även korta transportsträckor.



Godkännande:



Ytpapp/Självtäck 3



Monteringsfilm



Undvik att lagra Självtäck i direkt solljus under sommartid.

Använd Mataki Specialklister för att täta tvärskarvar!

Användningsområde

Mataki Självtäck 3 är en ytpapp som monteras som ytskikt på byggnader med en taklutning ned till 3 grader (5 cm/m), exempelvis garage, förrådsbyggnader eller sommarstuga. Självtäck 3 skruvas med Mataki Skruv & Bricka c/c 300 mm i den speciellt framtagna infästningsvåden, markeringar på produkten guidar dig till rätt position. De väl tilltagna dubbelklistrande kanterna skapar en långvarig vattentät skarv. För att få en vattentät tvärskarvning använd Mataki Specialklister. Självtäck 3 är en produkt för gör-det-självaren eller byggtreprenören.

Underlag

Mataki Självtäck 3 läggs på bärande, skruvbart och underlagstäckta tak. Använd underlagspapp Mataki MB 320 (YAM 2000). Alternativt kan gammal takpapp/ytpapp användas, se bara till så att den är fri från ojämnheter och blåsor.


Produktens uppbyggnad

Mataki Självtäck 3 är uppbyggd med en stomme av stark polyesterfilt, SBS-modifierad asfalt och självklistrande kanter. Ytan är skifferbelagd och undersidan är täckt av fin sand. Produkten har en speciell infästningsvåd för skruvning innanför de självklistrande kanterna vilket ger en dold infästning som skapar ett fint utseende och framförallt en lång vattentät livslängd. Kvalitetsbeteckningen är SEP 4100.

Produktegenskaper

Med den nya tekniken att skruva fast ytpappen och de dubbelklistrande kanterna gör det väldigt enkelt och snabbt att montera Självtäck 3. Att produkten är så mjuk och följsam får vi genom en tillsats av SBS-gummi. Detta gör att Självtäck 3 även går bra att lägga i kall väderlek. Förvara rullarna stående inomhus föreläggning så blir läggningen smidig.

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format (M)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5018801	Självtäck 3, Skiffergrå	SEP 4100	1,00 x 7m	24 rlr	29 kg	7392154001884
5018901	Självtäck 3, Kristallsvart	SEP 4100	1,00 x 7m	24 rlr	29 kg	7392154001891
	Täckande yta		5,95 m ²			
	Minsta rekommenderade taklutning = 3°					
	Självklistrande kant = Ja					

Taktillbehör						
Benämning	Artikelnr	Format	Antal	EAN-kod		
 Mataki Skruv & Bricka för infästning i tak	50353001		100 st/frp, Åtgång 25st/rulle	7392154035308		
Mataki Specialklister för försegling av tvärskarv	50127001	1 Liter	10/krt, 560 st/pall	7392154012705		
	50127101	5 Liter	60/pall	7392154012712		
	50127201	0,31 Liter	12st/kartong	7392154012729		

MATAKI®

Mataki, Box 22, 263 21 Höganäs Tel: 042-33 40 00

www.mataki.se

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande. Vi reserverar oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.