

Athena II DALI

Artikelnummer 7509788





Tunn tak- och väggplafond med DALI-styrning tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För dimring med DALI- bus eller dimmer. Vid Dali bortfall kommer armaturen tändas upp till 100%

Produktspecifikation

Styrning	DALI	Vidarekoppling	Ja
Effekt (W)	12	Med ljussensor	Nej
Armaturlumen (lm)	1073	Med rörelsesensor	Nej
Effektivitet (lm/W)	89	Dimbar	Ja
Färgtemperatur (K)	4000	Ljuskälla	LED utbytbar
Dimmertyp	DALI-Dimmer	Ljuskälla ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänning (V)	220-240
Spridningsvinkel (°)	120	IP-klass	IP44
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70	100000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	D-märkt	Nej
Djup (mm)	42,5	Skyddsklass	II
Diameter (mm)	250	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	0,5	Färgtolerans (SDCM)	3
Ström (mA)	300	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring B10 (st)	83	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring B16 (st)	132	Dragavlastning	Ja
Avsäkring C10 (st)	91	Ledararea (mm²)	2,5
Avsäkring C16 (st)	145	Spänningstyp	AC
Energimärkning	F	Miljöbedömning	BVB, Sundahus
Knockout för kabel	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

