

## Acis Bänkbelysning Dim

Artikelnummer 7509588



Dimbar bänkkarmatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. Dubbla kabelingångar i centrum av armaturens baksida. Vippströmställare på baksidan som enkelt flyttas till gaveln om armaturen skall installeras dikt vägg. Armaturen fästs med medföljande skruv upptill. På ovansidan av armaturen finns också dubbelhäftande tejp för att underlätta montaget. Lämplig för bänkbelysning i kök, tvättstugor etc.

### Produktspecifikation

|                    |                      |                       |               |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Effekt (W)         | 20                   | Ljuskälla             | LED utbytbar  |
| Armaturlumen (lm)  | 1818                 | Ljuskälla ingår       | Ja            |
| Färgtemperatur (K) | 4000                 | Spänning (V)          | 220-240       |
| Dimmertyp          | Fram- /bakantsdimmer | Antal poler           | 3             |
| Ljusspridning      | Symmetrisk           | IP-klass              | IP23          |
| Färg               | Vit                  | Vandalklass (IK)      | IK08          |
| Material           | Aluminium            | Livslängd L70         | 100000        |
| Ytskydd            | Pulverlackerad       | Livslängd L80         | 70000         |
| Glas/Bländskydd    | Plast, PC, opal      | Livslängd L90         | 50000         |
| Höjd (mm)          | 27                   | D-märkt               | Nej           |
| Längd (mm)         | 1190                 | Skyddsklass           | I             |
| Djup (mm)          | 80                   | Färgåtergivning (CRI) | >80           |
| Vikt (kg)          | 0,8                  | Färgtolerans (SDCM)   | 3             |
| Avsäkring B10 (st) | 50                   | Omgivningstemp. (°C)  | -20°C - +40°C |
| Avsäkring B16 (st) | 79                   | Drivdon ingår         | Ja            |
| Avsäkring C10 (st) | 54                   | Typ av drivdon        | Konstantström |
| Avsäkring C16 (st) | 87                   | Livslängd drivdon (h) | 50000         |
| Energimärkning     | F                    | Dragavlastning        | Ja            |
| Knockout för kabel | Ja                   | Nätfrekvens (Hz)      | 50            |
| Vidarekoppling     | Ja                   | Ledararea (mm²)       | 2,5           |
| Med ljussensor     | Nej                  | Spänningstyp          | AC            |
| Med rörelsesensor  | Nej                  | Anslutning (typ)      | Snabbplint    |
| Dimbar             | Ja                   | Miljöbedömning        | BVB, Sundahus |

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

