

WLP Backlit Active Ahead

Artikelnummer 7024616




Med belysningsstyrning ActiveAhead. Bakbelyst LED-panel i vitlackerad aluminium och bländskydd i microprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur (UGR<19) med 90° spridningsvinkel. Ställbart drivdon i 12 lägen (upp till 33W) med hjälp av dipswitchar. På varje LED i panelen sitter en lins i PMMA som ger en jämn ljusfördelning på bländskyddet. Exkl. sladdställ. Passar i kontor, skolor och som allmänbelysning i offentliga miljöer.

Produktspecifikation

Effekt (W)	20	Knockout för kabel	Nej
Armaturlumen (lm)	3221	Vidarekoppling	Ja
Effektivitet (lm/W)	161	Med ljussensor	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Med rörelsesensor	Ja
Dimmertyp	ActiveAhead	Dimbar	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Spridningsvinkel (°)	90	Ljuskälla ingår	Ja
Färg	Vit	Spänning (V)	220-240
Material	Aluminium	Antal poler	2
Ytskydd	Pulverlackerad	IP-klass	IP40/20
Bredd (mm)	595	Serie	WLP
Längd (mm)	595	Typ	Paneler
Inbyggnadsdjup (mm)	32	Livslängd L70	100000
Vikt (kg)	21	D-märkt	Nej
Ström (mA)	135	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	31	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B16 (st)	51	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	53	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	86	Typ av drivdon	Konstantström
Max detektering (m)	8	Dragavlastning	Ja
UGR	<19	Nätfrekvens (Hz)	50
Kabellängd (m)	2	Spänningstyp	AC
GTIN	7393047231333	Anslutning (typ)	Snabbplint

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

