

SVEAFÖNSTER

VHE 3-GLAS TRÄFÖNSTER

Utåtgående träfönster med 3-glas isolerglaskassett.

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Vattentäthet | Klass 9A |
| Lufttäthet | Klass 4 |
| Vindmotstånd | Klass C3 |
| Isoleringsförmåga | 1,3-0,86 W/m ² K |



TEKNISKA DATA

| | |
|--------------|--|
| Mått BxH | 480-1780 x 480-1580mm |
| Konstruktion | enkel båge |
| Öppning | överkantshängt, sidohängt, fast, vridfönster, topturn |
| Karm | furu, djup 106mm |
| Glas | 3-glas isolerglaskassett, tjocklek 42mm |
| Beslagning | ASSA (vridfönster ASSA Allswing) |
| Handtag | Hoppe |
| Ytbehandling | vitmålad (0502-Y) |
| Tillval | specialkulörer, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspröjs, limmad spröjs förmonterad karmhylsa |



FD03

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

SVEAFÖNSTER

VHE 3-GLAS TRÄFÖNSTER

VHE

| | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 |
|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M9 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M11 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M13 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M15 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

min/max bredd x höjd

■ svårigheter med öppningen
 ■ standardstorlekar

