

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Torra utrymmen t.ex. sovrum, vardagsrum, entréer och kök i bostäder, fritidshus etc.

DIMENSIONER

Slitageklass: 23/31 EN 653

Totaltjocklek: 2,9 mm EN 428

Vikt: 1,75 kg/m² EN 430

Stegljudsdämpning: 20 dB

Brandklass: Bfl-s1, EN 13501-1

Rulllängd: 25 m EN 426

Tjocklek slitskikt: 0,3 mm EN 429

Baksida: Baksidan består av glasfiberarmerat PVC-skum.

Intrycksbeständighet: ≤0,2 mm EN 433

Golvvärme: Max ytttemperatur 27° vid golvvärme.

Rullbredd: 2,0 m EN 426

Ytbehandling: PUR

MÖNSTERRAPPORTER Tillämpbara mönsterrapporter vid läggning.

Scandilon	Längd mm	Bredd mm	Ändvändning
85591, 85594-95	-	-	Ja
85673-74	-	-	Ja
85981, 85983, 85985*	200*	100	Nej
86290, 86295, 86297-98	250	250	Nej
86859*	200*	63	Nej

* *Trämönstrade golv läggs så att skarvar mellan stavar inte placeras mitt för varandra.*

Den exakta rapportstorleken kan erhållas från vår tekniska avdelning.

Läggning: Se sep läggningsanvisning på vår hemsida www.forbo.se

Skötsel: Se GBR:s skötselråd för plastgolv i bostäder www.golvbranschen.se.

Av tryck- och tillverknings tekniska skäl kan variationer mellan provmaterial/tryck och levererad vara förekomma.



FLOORING SYSTEMS