

Handelsnamn, fortsättning

S600069, S600069.11, S600069.12, S600069.22, S600069.44, S600069.55, S600069.60, S600069.62 och S600069.75 med c/c 160 mm invändig gänga M26×1,5 och rektangulär bricka för 16 mm rör.

S600110, S600110.11 och S600110.75 med c/c 150 mm utvändig gänga G3/4" och rektangulär bricka för 15 mm rör.

S600111, S600111.11 och S600111.75 med c/c 150 mm utvändig gänga G3/4" och rektangulär bricka för 16 mm rör.

S600136, S600136.12, S600136.22, S600136.44, S600136.60 och S600136.62 med c/c 160 mm invändig gänga M26×1,5 och oval bricka för 15 mm rör.

S600137, S600137.12, S600137.22, S600137.44, S600137.60 och S600137.62 med c/c 160 mm invändig gänga M26×1,5 och oval bricka för 16 mm rör.

S600138 och S600138.12 med c/c 150 mm utvändig gänga G3/4" och oval bricka för 15 mm rör.

S600139 och S600139.12 med c/c 150 mm utvändig gänga G3/4" och oval bricka för 16 mm rör.

Ventilfäste

S600039 och S600040 med invändig gänga G1/2".

Väggbrickor (enkla)

S600043 och S600044 med utvändig gänga G1/2" resp. G 1/2".

Väggbrickor (dubbla)

S600047 och S600048 med utvändig gänga G1/2".

Produkterna är försedda med packning som komprimeras vid montering mot vägg.

Produktnamnet avslutas med någon av följande koder för ytbehandling, saknas kod har produkten förkromad yta:

".11" = Svart PVD, ".12" = MB (Matt Svart), ".22" = MW (Matt Vitt), ".44" = MG (Matt Grå), ".55" = BG (Borstad Grafitgrå), ".60" = PB (Polerad Mässing), ".62" = BB (Borstad Mässing), ".68" = BC (Borstad Koppar), ".75" = Borstad Krom

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning blandarfäste c/c 150 för rör 15 och 16 mm. Rev. 002 – 2021-03-23 FMM nr. 1007993.

Monteringsanvisning blandarfäste c/c 160 för rör 15 och 16 mm. Rev. 002 – 2021-03-23 FMM nr. 1007995.

Monteringsanvisning ventilfäste, enkelt, för rör 15 och 16 mm. Rev. 002 – 2021-04-14 FMM nr. 1007997.

Monteringsanvisning väggbricka, enkelt och dubbelt med c/c 60. Rev. 002 – 2021-04-19 FMM nr. 1008002.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

FM Mattsson AB, Mora och tillverkningsenhet 30283.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C900264
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan-Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O9870/067 från Sintef.

Rapporter 1178413-B, 1178413, O100631-1122204, O100152-1116051, 7P03186 och P109382 från RISE.

Rapport EUFI29-19006206-T1 från Eurofins.

Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB 18.

Applikationsklasser enligt standarder SS-EN ISO 15875, 15876, 21003 och 22391:

Klass 2: Tappvattensystem med temperatur upp till 70°C.

Klass 4: Uppvärmningssystem med låg temperatur, t.ex. golvvärme.

Klass 5: Uppvärmningssystem med hög temperatur.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-05-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-05-11.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten/erna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Typgodkännande C900264 | 2023-06-14