



Höganäs
RICCHETTI GROUP



Rätt och lätt

Fäst- och fogprodukter och verktyg för kakel och klinker.

INGEN KAN MER OM KAKEL OCH KLINKER.
CC HÖGANÄS



ARTIKEL**SIDA**

Symboler	6-7
Åtgång, fogbruk, fäst och fog	8-9
Fästmassor, fogbruk, spackel	10-20
Tillbehör våtrum	21
Härdplaster	22
Spackelverktyg och slevar	23-26
Primer och tätskiktswerktyg	27-28
Blandningsverktyg	29-31
Fixverktyg, tandade spacklar	32-34
Fogverktyg med tillbehör	35-37
Rengöring efter fogning	38-41
Silikonfogningsverktyg	42
Skär, delningsverktyg, tänger	43-47
Håltagning	48-50
Kakel- och Nivålistor med tillbehör	51-55
Golvsilar	56-58
Brunnstillbehör	59-60
Mätverktyg med tillbehör	61-63
Övrigt	64-66
Skyddsutrustning, kläder	67-71
Byggelement	72
Snabbguide	73
Register	74-75





Bra verktyg är halva jobbet

Att sätta kakel och klinker är inte så svårt. Om man kan det. Och har rätt grejor! Därför har vi samlat alla verktyg och fäst- och fogprodukter som du behöver i den här katalogen. Här hittar du också åtgångstabeller och utförlig beskrivning av vilket material som skall användas för olika plattor. Enkelt och överskådligt, allt på samma ställe.

UTVALD KVALITET

Sortimentet i den här broschyren är sammansatt utifrån våra strikta kvalitetsnormer. Många av produkterna är

de bästa som finns att få tag i, gjorda för att hålla länge till professionellt arbete. Andra är lite enklare, och lämpar sig kanske inte för dagligt bruk. I gengäld har de ett attraktivt pris. Gemensamt för alla produkterna är att de kommer från erkända tillverkare.

INGEN KAN MER OM KAKEL OCH KLINKER

CC Höganäs har mer än ett helt sekels erfarenhet av kakel och klinker. Vi har gedigen kunskap om material, verktyg och hur arbetet skall utföras. Och vi hjälper



dig gärna, så att du är säker på att du får produkter som fungerar perfekt tillsammans.

Mer information om våra produkter, vårt kakel och klinker och tips & råd för bästa resultat, hittar du på www.cchoganas.



Symboler

För att underlätta valet av bruk har CC Höganäs tagit fram symboler för varje egenskap. Här ser du vad de olika symbolerna innebär.



Btgålder 1 mån

Betongens ålder skall vara minst 1 månad och ha härdat under gynnsamma förhållanden.



Btgålder 3 mån

Betongens ålder skall vara minst 3 månader och ha härdat under gynnsamma förhållanden.



Btgålder 12 mån

Betongens ålder skall vara minst 12 månader och ha härdat under gynnsamma förhållanden.



Kakel

Lämplig för kakelplattor (plattor med hög vattenabsorption).



Klinker

Lämplig för klinkerplattor (plattor med låg vattenabsorption).



Storformat

Lämplig vid montering av storformatiga plattor.



Snabbhärd

Betongens ålder skall vara minst 3 månader och ha härdat under gynnsamma förhållanden.



Glasblock

Lämplig för montering av glasblock.



Teknisk support

Ring teknisk support 077-447 35 00 för rådgivning.

**Golv**

Produkten lämplig för montering på golvytor

**Vägg**

Produkten lämplig för montering på väggytor

**Utomhus**

Produkten kan användas utomhus och är frostbeständig.

**Våtrum**

Produkten är godkänd i våra våtrumskonstruktioner G12/V12-1, G12/V12-2 och G12/V12-3.

**Golvvärm**

Produkten lämplig för golvvärm.

**Btg/lbtg/puts**

Lämplig på underlag av betong, lättbetong, puts.

**Träbaserat**

Lämplig på träbjälklag inomhus förutsatt att det är flytspacklat enligt rekommendationerna för att uppnå rätt böjstyvhet.

**Skivmaterial**

Lämplig för montering på skivmaterial. OBS! i våtrum skall skivan vara godkänd enligt BKR.

**Primer**

För ökad vidhäftning mot samtliga underlag.

**Glasmosaik Natursten**

Lämplig för montering av glasmosaik och natursten. Med FB 17, FB 1300 och FB 1700 går det även att foga glasmosaik.

Åtgång spackelbruk

Beskrivning	Artikelnr.	Spackelbruk	Åtgång kg/m ² och mm skiktjocklek	
Väggspackel	FB3000	Vägg/Tak	1,3	0-10mm
Fint byggspackel	FB4500	Vägg	1,7	0-20mm
		Golv	1,7	0-20mm
Grovavjämning	FB5000	Golv	1,9	20-100mm
Lättbetong	FB5500	Golv	0,7	25-100mm
Golvspackel	FB6000	Golv	1,7	2-50mm
Planspackel	FB7000	Golv	1,7	5-45mm

Åtgång fogbruk, kg/m² (ca.)

Fog- bredd (mm)	Plattans tjocklek	Platta cm	Platta cm	Platta cm	Platta cm	Platta cm	Platta cm	Platta cm
		2,5x2,5x0,4 (Mosaik)	5x5	10x10	20x20	33x33	50x50	40x80
2	8	1,0	1,1	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1
2	10		1,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1
2	12		1,6	0,8	0,4	0,3	0,2	0,2
3	6		1,1	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1
3	8		1,6	0,8	0,4	0,3	0,2	0,2
3	10		1,9	1,0	0,5	0,3	0,2	0,2
3	12		2,3	1,2	0,6	0,4	0,3	0,2
4	8		2,0	1,1	0,5	0,3	0,2	0,2
4	10		2,5	1,3	0,7	0,4	0,3	0,3
4	12		3,0	1,6	0,8	0,5	0,3	0,3
5	10		3,1	1,6	0,8	0,5	0,4	0,3
5	12		3,7	1,9	1,0	0,6	0,4	0,4

Schemat visar ungefär hur många kg fogmassa (pulver), som används per kvadratmeter keramikbeläggning vid olika fog bredd/ djup och plattdimensioner. Mängden gäller för kakelfog. För klinkerfog och flytfog beräknas ca. 10% extra.

Åtgång/Tandspackelguide Fästmassa

Plattans storlek:	Mosaik 5x5cm	10x10cm	20x20cm	30x30cm	30x60cm	>45x45cm Flytfix	>45x45cm Dubbel- limning
Rak Tandspackel	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	20x8mm	12mm
Åtgång/m2:	1,8kg	3,1kg	3,7kg	4,1kg	6,5kg	8,0kg	8,5kg
Artikelnummer: Finns på sid. 32-34	934026-BYG	005171-BYG 934027-BYG 934086-BYG	005172-BYG 934028-BYG 934087-BYG	005173-BYG 934029-BYG	005174-BYG 005168-BYG (avsedd för flytfix)	005720-BYG	005174-BYG
Rund Tandspackel:	6x3mm	4x8mm	5x10mm	6x12mm	8x16mm	14x20mm	8x16mm
Åtgång/m2	1,8kg	2,7kg	3,6kg	4,0kg	6,0kg	8,5kg	8,5kg
Artikelnummer: Finns på sid. 32-34	005680-BYG 005725-BYG	005682-BYG 005730-BYG	005684-BYG 005735-BYG	005685-BYG 005740-BYG	400226-BYG 400225-BYG	005178-BYG 005169-BYG	400226-BYG 400225-BYG

Åtgången är generell och kan variera beroende på applicering, vattenmängd, plattornas toleranser eller andra omständigheter. Plattan ska oberoende av storlek ha full täckning på baksidan (95% av baksidan täckt med fästmassa) om man inte uppnår detta genom enkelstrykning så får man stryka baksidan "Dubbellimma" med fästmassa eller använda flytfix.

CC Höganäs rekommendation för att fastställa bakflytnad är att lyfta plattan efter montering och kontrollera att tillräcklig mängd fastmassa finns under plattan.



FB1 | KakelFix



Produktbeskrivning:	Fästmassa speciellt avsedd för invändig montering av kakelplattor i våta och torra utrymme. Våldigt bra "häng".
Tillredning:	Blanda 4,5 lit vatten till 15 kg pulver.
Underlag:	Torr, rent, fast samt fritt från fett och likn. Obehandlade ytor ska primas med FB5 primer för optimal vidhäftning. Betong ska ha härdat i minst 12 mån.
Användningstid:	4 timmar
Fogning:	Efter 1-2 dygn.
Förpackningsstorlek:	15 kg



FB13 RotFix



Produktbeskrivning:	Cementbunden, plasticerad fästmassa avsedd för in- och utvändigt montering av keramiska golv- och väggplattor i våta och torra utrymme.
Tillredning:	Blanda 1,25-1,5 lit vatten till 5 kg pulver. Blanda 4- 4,5 lit vatten till 15 kg pulver.
Underlag:	Torr, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Obehandlade ytor behandlas med FB5 primer för optimal vidhäftning. Underlaget ska vara rent, fast och stabilt.
Betong ska ha härdat i minst 3 mån.	
Användningstid:	4 timmar
Fogning:	1-2 dygn
Förpackningsstorlek:	5 kg och 15 kg




FB14 SnabbRotFix



Produktbeskrivning:	Snabbhärdande cementbunden, plasticerad fäst massa avsedd för in- och utvändigt montering av keramiska golv- och väggplattor.
Tillredning:	Blanda 4,5 lit vatten till 15 kg pulver.
Underlag:	Torr, rent, fast samt fritt från fett och likn. Obehandlade ytor behandlas med FB5 primer för optimal vidhäftning. Underlaget ska vara rent, fast och stabilt.
Betong ska ha härdat i minst 3 mån.	
Användningstid:	0,5 timmar
Fogning:	2-4 timmar
Förpackningsstorlek:	15 kg

FB15 KakeLim



- Produktbeskrivning:** KakeLim för tunnskiktsmontering av keramiska väggplattor i torra utrymmen inomhus.
- Tillredning:** Färdigblandad akryldispersion.
- Underlag:** Underlaget kan bestå av spånskiva, gipskiva, puts eller betong. Ska vara torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Ytor behandlas med FB5 primer för optimal vidhäftning.
- Användningstid:** -
- Fogning:** 1-4 dygn
- Förpackningsstorlek:** 2 kg och 7,5 kg
(Täta plattor kan förlänga torktiden).

FB17 VitFix



- Produktbeskrivning:** Fästmassan är en cementbunden, plasticerad fästmassa baserad på vit portlandcement avsedd för in- och utvändig montering av keramiska golv- och väggplattor. Vid montering av glasmosaik på mindre ytor kan man även foga med FB17.
- Tillredning:** Blanda 1,5 lit vatten till 5 kg pulver.
Blanda 4,5 lit vatten till 15 kg pulver.
- Underlag:** Torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Obehandlade ytor behandlas med FB5 primer för optimal vidhäftning. Underlaget ska vara rent, fast och stabilt. Betong ska ha härdat i minst 6 mån.
- Användningstid:** 4 timmar
- Fogning:** 1-3 dygn
- Förpackningsstorlek:** 5 kg och 15 kg

FB1000 Fästmassa



- Produktbeskrivning:** Fästmassa avsedd för in- och utvändig montering av keramiska plattor; natursten, storformatiga tätsintrade plattor. Byggbart upp till 15 mm.
- Tillredning:** Blanda 4,5 lit vatten till 15 kg pulver.
- Underlag:** Torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Obehandlade ytor behandlas med FB5 primer för optimal vidhäftning. Betong ska ha härdat i minst 3 mån.
- Användningstid:** 4 timmar
- Fogning:** 2-3 dygn
- Förpackningsstorlek:** 15 kg

FB I 100 FlytFix



Produktbeskrivning: Cementbunden, plasticerad delvis självutjämnande fästmassa avsedd baserad på portlandcement för in- och utvändig montering av keramiska golvplattor. Fastställer full bakfyllnad på storformatiga plattor utan att behöva bakstryka plattorna.

Tillredning: Blanda 2,7 lit vatten till 15 kg pulver.
Underlag: Torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Obehandlade ytor behandlas med FB5.

Användningstid: 1 timme
Fogning: 5 timmar
Förpackningsstorlek: 15 kg

FB I 200 FlytFix



Produktbeskrivning: Cementbunden, plasticerad delvis självutjämnande fästmassa baserad på vit portlandcement avsedd för in- och utvändig montering av keramiska golvplattor. Fastställer full bakfyllnad på storformatiga plattor utan att behöva bakstryka plattorna.

Tillredning: Blanda 2,7-3,0 lit vatten till 15 kg pulver.
Underlag: Torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Obehandlade ytor behandlas med FB5 primer för optimal vidhäftning. Betong ska ha härdat i minst 3 mån.

Användningstid: 1 timme
Fogning: 5 timmar
Förpackningsstorlek: 15 kg



FB2000 Dispersionsmodifierad flexibel fästmassa



Produktbeskrivning:

FB2000 Fästmassa är en 2-komponent fästmassa baserad på akryldispersion(A) och cement(B) avsedd för in- och utvändigt montering av keramiska golv- och väggplattor. Kan monteras tidigast efter 1 månad på betong som haft gynnsamma härdningsbetingelser.

Tillredning:

1 vikt-del A blandas med 4 vikt-delar B

Underlag:

Ska vara torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Obehandlade ytor behandlas med FB5 primer för optimal vidhäftning. Målade ytor, homogena plasträtter eller keramiska plattor som underlag: Underlaget ska vara rent, fast och stabilt. Betong ska ha härdat i minst 1 mån under gynnsamma förhållande.

Användningstid:

1 timme.

Fogning:

1-2 dygn.

Förpackningsstorlekar:

Del A: 3,75 kg/ Del B: 15 kg totalt 18,75 kg/sats

KlinkerFog

FB19 Beige, FB20 Grå, FB21 Brun, FB23 Mörkgrå, FB200 Mellangrå , FB225 Ljusgrå



Produktbeskrivning:

KlinkerFog är avsedd för fogning på golv och vägg av plattor med låg vattenabsorbtion dvs. klinkerplattor eller torrpressade, glaserade och oglaserade plattor med fogbredden 4-10 mm.

Tillredning:

Blanda 1,0-1,25 lit vatten till 5 kg pulver.

Blanda 3,0-3,75 lit vatten till 15 kg pulver.

Underlag:

Fogarna ska vara rena och fria från fästmassa till ett djup av minst 5mm före fogning.

Användningstid:

2 timmar: Kan beträdas: 1-3 dygn.

Fogarna ska hållas fuktiga i 2 dygn.

Förpackningsstorlek:

5 kg och 15 kg

(FB19 och FB21 finns enbart i 5 kg förpackning.)

KakelFog

FB24 Vit, FB25 Ljusgrå, FB26 Mörkgrå, FB27 Grå, FB30 Beige



Produktbeskrivning: KakelFog är avsedd för plattor med hög vattenabsorption dvs. kakelplattor och mosaik. Ska även användas då skurna plattor (retiff.) monteras på vägg med minimala fogar. Fogbredder 2-6 mm.

Tillredning: Blanda 0,9 lit vatten till 3 kg pulver.
Blanda 4,5 lit vatten till 15 kg pulver.

Underlag: Fogarna ska vara rena och fria från fästmassa till ett djup av minst 5 mm före fogning.

Användningstid: 2 timmar

Kan beträdas: Fogarna ska hållas fuktiga i 3 dygn.

Förpackningsstorlek: 3 kg och 15 kg
(FB26 och FB30 finns enbart i 3 kg förpackning.)

FlytFog

FB33 Grå, FB34 Mörkgrå, FB35 Mellangrå



Produktbeskrivning: FlytFog är avsedd för fogning av golytor som har skurna plattor (rettiff.) med minimala fogar men även ytor som utsätts för intensivt slitage. Fogbredd 2-10 mm.

Tillredning: Blanda 3,0 lit vatten till 15 kg pulver.

Underlag: Fogarna ska vara rena och fria från fästmassa till ett djup av minst 5 mm före fogning.

Användningstid: 15 m in.

Kan beträdas: 1-3 dygn. Fogarna ska hållas fuktiga i 2 dygn.

Förpackningsstorlek: 15 kg

FB350 TätFog Mellangrå



Produktbeskrivning: FB350 TætFog är avsedd för fogning på golv och vägg plattor med fogbredden 4-10 mm. Lämplig för ytor där det ställs höga krav på rengörbarhet och slitstyrka.

Tillredning: Blanda 2,4-3,0 lit vatten till 15 kg pulver.

Underlag: Fogarna ska vara rena och fria från fästmassa till ett djup av minst 5 mm före fogning.

Användningstid: 2 timmar

Kan beträdas: 1-3 dygn. Fogarna ska hållas fuktiga i 2 dygn.

Förpackningsstorlek: 15 kg

Sanitetssilikon

FB100Vit, FB101Grå, FB102Mellangrå, FB103Beige, FB105Transparent, FB106Ljusgrå, FB107Mörkgrå



Produktbeskrivning:	Sanitetssilikon är en 1-komponents elastisk silikonfog som används i våtutrymme och där stora hygieniska krav ställs. Alla färger är antimögelbehandlade. God vidhäftning mot keramiska plattor, sanitetsmaterial, betong, puts, trä, emalj, plåt, aluminium mm.
Tillredning:	Färdigblandad
Underlag:	Alla ytor måste vara torra och fria från fett, lösa partiklar och damm.
Härdning:	1,5 mm/dygn
Lagringstid:	12 månader
Förpackningsstorlek:	310 ml patron

FB53 Grå Rörelsefogmassa



Produktbeskrivning:	Rörelsefogmassan är avsedd för fogar i golv där större rörelseupptagning krävs och där kemikaliebelastningen är begränsad till utspädda syror och baser.
Tillredning:	Färdigblandad
Underlag:	Alla ytor måste vara torra och fria från fett, lösa partiklar och damm.
Härdning:	2 mm/dygn.
Förpackningsstorlek:	290 ml patron.
Lagringstid:	12 månader.

FB55 Glasblockslim



Produktbeskrivning:	Glasblockslim FB55 är ett 1-komp. monteringslim baserat på modifierad silikon, som torkar genom luftens fuktighet. FB55 används även som lim till våra monteringskivor och som spricktätning vid spackling.
Tillredning:	Färdigblandad.
Underlag:	Alla ytor måste vara torra, fria från fett, lösa partiklar och damm.
Härdning:	Klibbfritt efter 24 tim. och genomtorkat efter 2 veckor.
Förpackningsstorlek:	290 ml / patron.
Lagringstid:	12 månader.

FB5 Primer



Produktbeskrivning:	Primer FB5 ska användas som vidhäftningsprimer mot samtliga underlag. 1kg räcker till 6-10 m2 beroende på underlag.
Tillredning:	Färdigblandad spädes enligt beskrivning på förpackningen.
Underlag:	Alla ytor måste vara torra och fria från fett, lösa partiklar och damm.
Torktid:	ca 30 min.
Förpackningsstorlek:	1kg, 7,5 kg, 15 kg

FB6 Ångspärr



Produktbeskrivning:	Ångspärr FB6 används som ångspärr för skivväggar; spacklade träbjälklag, betong och puts.
Åtgång:	0,2kg/strykning (se monteringsanvisning för korrekt åtgång)
Tillredning:	Färdigblandad
Torktid:	ca 30min.
Förpackningsstorlekar:	6kg, 12kg
Underlag:	Alla ytor måste vara torra och fria från fett, lösa partiklar och damm.

FB7 Tätmembran



Produktbeskrivning:	Tätmembran FB7 används som tätskikt i samtliga CC Höganäs våtrumskonstruktioner. Även lämplig för väggar i storkök, offentliga duschar etc. och för golv i s.k. beredningskök eller liknande inrättningar dock ej i storkök. Trafikbelastningen inskränker sig till gångtrafik eller lätta vagnar med mjuka hjul. Ej avsedd för bassänger eller för utvändigt bruk.
Åtgång:	ca 0,5kg/strykning (se monteringsanvisningar för korrekt åtgång)
Tillredning:	Färdigblandad
Torktid:	ca 1 timme
Förpackningsstorlekar:	7kg, 15kg
Underlag:	Alla ytor måste vara torra och fria från fett, lösa partiklar och damm.

FB3 Tätslamma



Produktbeskrivning:

Tätslamma FB3 är ett elastiskt cementbaserat membran för vattentätning av mineraliskt bundna underlag t.ex. betong. Avsedd för offentliga badmiljöer; duschar; golvtytor runt bassänger; bassänger; terrasser; balkonger; storkök och liknande samt på golv och väggytor med risk för inträngande fukt. FB3 är vattentät men diffusionsöppen.

Tillredning:
Underlag:

Blanda 3,3-3,5 lit vatten till 15 kg pulver.
Alla ytor måste vara torra och fria från fett, lösa partiklar och damm. Ska primas med utspädd FB5.

Torktid:
Förpackningsstorlek:

ca 30 min.
15 kg

FB3000 Väggspackel



Produktbeskrivning:

FB3000 är ett cementbaserat väggspackel avsett för vägg och taktytor i torra och våta utrymme.

Tillredning:
Underlag:

Blanda 6-6,5 lit vatten till 25 kg pulver.
Ska bestå av betong, puts eller lättbetong. Ska vara torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Ytan ska Primas med FB5 primer för optimal vidhäftning.

Användningstid:
Skiktjocklek:
Tätskikt:
Förpackningsstorlek:

2 tim.
0-10 mm
Efter 1-2 dygn
25 kg

FB4500 Fint Byggspackel



Produktbeskrivning:

FB4500 är ett snabbhärdande, cementbaserat, plastförstärkt byggbruk. För ut- och invändig reparation och uppspackling av golv, avslagna trappnosar etc. i torra och våta utrymmen.

Tillredning:
Underlag:

Blanda 3,2 lit vatten till 15 kg pulver.
Ska bestå av betong eller lättbetong. Ska vara torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Ytan ska Primas med FB5 primer för optimal vidhäftning.

Användningstid:
Skiktjocklek:
Beläggning:
Tätskikt:
Förpackningsstorlek:

15 min.
0-20 mm
Efter 1-3 timmar
Efter 4-8 timmar
15 kg

FB5000 Grovavjämning




Produktbeskrivning:	FB5000 är cementbunden, snabbhärdande, plastförstärkt avjämningsmassa. För in- och utvändig reparation, avjämning, pågjutning i torra och våta utrymme.
Tillredning:	Blanda 2 lit vatten till 25 kg pulver: (Jordfuktig konsistens).
Underlag:	Ska bestå av betong eller lättbetong. Ska vara torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Ytan ska Primas med FB5 primer för optimal vidhäftning.
Användningstid:	20 min.
Skiktjocklek:	20-100 mm (ska komprimeras var 50 mm)
Beläggning:	Efter 4-5 timmar
Tätskikt:	Efter 8-12 timmar
Förpackningsstorlek:	25 kg

FB5500 Lättbetong



Produktbeskrivning:	FB5000 är cementbunden, snabbhärdande, med mineraliskt lättfiller: FB5500 räcker ca 3 ggr längre än vanlig avjämningsmassa. För invändig reparation, avjämning, pågjutning i torra och våta utrymme. Ej avsedd för of fentlig miljö med hög belastning.
Tillredning:	Blanda 2,5-3 lit vatten till 12 kg pulver: (Jordfuktig konsistens).
Underlag:	Ska bestå av betong eller lättbetong. Ska vara torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Ytan ska Primas med FB5 primer för optimal vidhäftning.
Användningstid:	60 min.
Skiktjocklek:	20-100 mm (ska komprimeras var 50 mm)
Beläggning:	Efter 4-6 timmar
Tätskikt:	Efter 12-18 timmar
Förpackningsstorlek:	12,5 kg

FB6000 Golvspackel



Produktbeskrivning:

FB6000 golvspackel är självnivilerande, cementbundet, pumpbart med tillsatser av fiber för förstärkning. För invändig avjämning, fallspackling samt inspackling av värmekabel. Används för att fastställa rätt böjstyvhet på träbjälklag enligt CCHöganäs anvisningar.

Tillredning:

Blanda 4,0-4,5 lit vatten till 25 kg pulver.

Underlag:

Ska vara torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Ytan ska Primas med FB5 primer för optimal vidhäftning.

Användningstid:

30 min.

Skiktjocklek:

5-30 mm för lättbetong/ 2-50 mm för betong och träbjälklag.

Beläggning:

Efter 6 timmar

Tätskikt:

Efter 12-18 timmar

Förpackningsstorlek:

25 kg

FB7000 Planspackel



Produktbeskrivning:

FB7000 är ett cementbundet, självnivilerande, pumpbart planspackel speciellt avsett för golvtytor som ska beläggas med storformatiga plattor inomhus i torra utrymme. Kan även användas för inspackling av värmekabel.

Tillredning:

Ej på träbaserade underlag.
Blanda 5,25 lit vatten till 25 kg pulver.

Underlag:

Ska bestå av betong eller lättbetong. Ska vara torrt, rent, fast samt fritt från fett och liknande. Ytan ska Primas med FB5 primer för optimal vidhäftning.

Användningstid:

20 min.

Skiktjocklek:

2-45 mm

Beläggning:

Efter 2-4 dygn

Tätskikt:

Ej i våtrum!


Förpackningsstorlek:

25 kg



Tätduk

Art.nr	Utförande
FB4	25x0,63m
FB4 12,5	12,5x0,63m



Tätremsa

Art.nr	Utförande
FB183	Längd 15m bredd 60mm



Brunnsmanschett

Art.nr	Utförande
FB186	400x400mm



Rörmanschett

Art.nr	Utförande
FB187	ø8-20mm varm- och kallvattenrör.
FB188	ø45-60mm, avsedda för handfat rör golv.
FB189	ø100-120mm, toalett golv och vägghängd
FB198	ø70-85mm, äldre rör handfat
FB199	ø18-25mm, rör i rör system.



Innerhörn och ytterhörn

Art.nr	Utförande
FB192	Innerhörn
FB193	Ytterhörn



Fiberduk och Fiberremsa

Art.nr	Utförande
FB194	10x1m (Fiberduk)
FB195	50x1m (Fiberduk)
FB196	25x0,1m (Fiberremsa)
FB197	100x0,1m (Fiberremsa)



Habenit 60 Kemikaliebeständig fäst- och fogmassa



Produktbeskrivning:	Habenit 60 är en 2-komp. epoxibaserad fäst- och fogmassa för keramiska golvplattor. Habenit 60 är lämpligt för golvtytor som utsätts för starka och komplicerade påverkningar t.ex. livsmedelsindustrin, storkök, kemiskteknisk industri, simhallar och lantbruk (mjölkrum m.m.)
Tillredning:	Lösningen blandas noga med fillern i minst 3 minuter. Endast hela förpackningar skall blandas för att undvika härdningsproblem.
Underlag:	Betong. Skall vara torrt, rent, fast samt fritt ifrån fett och liknande.
Användningstid:	30 min.
Torktid:	48 timmar (gångbar), 5 dygn (genomhärdad)
Lagringstid:	12 månader
Förpackningsstorlek:	5 kg



Habenit 50 Kemikaliebeständig rörelsefogmassa



Produktbeskrivning:	Habenit 50 är en 2-komp. polyuretanbaserad fogmassa för rörelsefogar med begränsad fogrörelse i keramiska golv.
Tillredning:	Pasta och lösning blandas noga i minst 3 minuter tills att man får en homogen kulör på blandningen utan slingor.
Underlag:	Alla ytor måste vara torra, rena och fria från fett, lösa partiklar och damm. För optimal vidhäftning rekommenderas primning av fogkanterna. Bottningsprofil skall användas.
Användningstid:	40 minuter
Torktid:	24 timmar (klibbfri), 7 dygn (genomhärdad)
Lagringstid:	12 månader
Förpackningsstorlek:	5 kg





Bredspackel med plastblad

Bredspackel med trähandtag och blad av plast (polystyren) att använda vid exempelvis montering av tätskiktsduk.

Art.nr	Utförande
642385-BYG	385 mm



Bredspackel

Plywoodhandtag och stålblad.

Art.nr	Utförande
6900300-BYG	300 mm
6900500-BYG	500 mm



Tandad Bredspackel

Plywoodhandtag och stålblad. 5 mm rundtandning.

Art.nr	Utförande
6905300-BYG	300 mm
6905600-BYG	600 mm



Bredspackelhållare ledbar

Ledbart fäste för golvverktyg. OBS! Spackel ingår ej.

Art.nr	Utförande
6900003-BYG	200 mm



Stålspackel

Trähandtag och blad av stål.

Art.nr	Utförande
6912060-BYG	60 mm
6912080-BYG	80 mm



Vinkelrivbräda

Rivbräda med 90° vinkel. Blad av wolframkarbid. Slipar t.ex. betong, lättbetong, leca och fix. Slipkorn 36. Vikt 700 g.

Art.nr	Utförande
005521-BYG	100 x 200 mm



Decolitskiva

Trähandtag. Stål. Tjocklek 1,25 mm.

Art.nr	Utförande
210350-BYG	120 x 450 mm



Rivbräda

Helgjuten i stark polystyrol. Greppvänligt handtag, lång livslängd och 10 mm tjock platta gör denna rivbräda till ett utmärkt verktyg för rivning.

Art.nr	Utförande
220143-BYG	180 x 320 mm

Filtbräda plast

Plasthandtag med 18 mm röd skumgummifilt. 140 x 280 mm. Används för att förfina ytan vid slätskurning.



Art.nr Utförande

223353-BYG Finporig

223452-BYG Grovporig

Plastskopa

Tillverkad i slitstark polyeten med bygel för upphängning.



Art.nr Utförande

300008-BYG 1 liter

Piggroller

Av polyeten plast med stålhandtag. Används för att rolla bort luftbubblor i avjämningsmassa. Vid användning med flerkomponentsmaterial tex. epoxy skall rollern rengöras snarast efter användning.



Art.nr Utförande

400302-BYG 250 mm, 1, 1 cm piggar

856081-BYG 500 mm, 3, 1 cm piggar

Nivåraket

Självhäftande nivåmarkör för utsättning av höjder upp till 70 mm.



Art.nr Utförande

505398-BYG 70 mm, 50 st

505396-BYG 70 mm, 10 st



l ä g g a r s l e v m e d t a n d n i n g

Trähandtag. Stål. K6 tandning.

Art.nr Utförande

300022-BYG	140 mm
------------	--------



l ä g g a r s l e v

Trähandtag. Rak hals. Stål

Art.nr Utförande

933316-BYG	140 mm
------------	--------

003317-BYG	160 mm
------------	--------



R e k t a n g u l ä r k a k e l s l e v

Långt trähandtag. Stål.

Art.nr Utförande

003549-BYG	160 mm
------------	--------



Engångsroller

Engångsroller med plasthandtag. 11 mm polyesterlugg för bl.a. applicering av tätskikt.

Art.nr	Utförande
005145-BYG	180 mm



Rollerbygel

Art.nr	Utförande
6710180-BYG	180 mm



Rollerhylsa

Art.nr	Utförande
6810180-BYG	180 mm



Miniroller Medium

Miniroller i polyester med 11 mm lugg. Passar till olje- och vattenbaserad färg. Passar för applicering av tätskikt

Art.nr	Utförande
6847100-BYG	100 mm



Minibygel Elit

Roller 100 mm, Plasthandtag. Levereras utan rollerhylsa.

Art.nr	Utförande
6720280-BYG	280 mm



Kalkborste

Kalkborste med 170 mm gängat träskaft och 75 mm borst av vit fiber

Art.nr	Utförande
005280-BYG	70 x 80 x 340 mm



Våtrumset Membrane

Set innehåller roller, pensel, rulle, kniv och handskar för montering av våtrumskonstruktion V12-3 och G12-3 med tätduk.

Art.nr
505373-BYG



Elementpensel Classic

Elementpensel med 440 mm långt trähandtag och naturborst.

Art.nr	Utförande
6160070-BYG	70 mm
6170070-BYG	XL 70 mm



Bredspackel

Fintandad, avsedd för montering av Tätduk FB4.

Art.nr	Utförande
6904250-BYG	250 mm



Hink

Transparant med tryck. Försedd med bygelhandtag och litergradering upp till 20 liter.

Art.nr Utförande

005474-BYG	20 liter
------------	----------



Hink

Tillverkad av svart polyeten. Försedd med bygelhandtag och litergradering upp till 20 liter.

Art.nr Utförande

005142-BYG	20 liter, Svart
------------	-----------------



Hink

Hink med naturlig hållpip. Lätt och bekväm att bära då den ligger nära kroppen. Bra för t.ex flytspackel

Art.nr Utförande

005480-BYG	30 liter, Flex
------------	----------------



Hink

Extra kraftig proffshink försedd med bygelhandtag och litergradering.

Art.nr Utförande

505392-BYG	30 liter, Svart
------------	-----------------



Blandningstunna

Tillverkad i plast med praktiska bärhandtag. Litergradering.

Art.nr Utförande

009067-BYG	50 liter
------------	----------



Maskinblandare 1100 W

Profvsblandare för tuffare arbeten. Blandar de flesta material upp till 30 liter. Levereras komplett med 120mm blandare.

Art.nr	Effekt	Fäste	Max. arbetsvolym	Hastighet	Vikt
800640-BYG	1100 W	M14	30 l	0-750 rpm	4,9 Kg



Collomix CX10

Professionell maskinblandare med steglös hastighet. Extra byglar på handtagen skyddar maskinen. 1000W och 30 lit. arbetsvolym. Levereras komplett med Collomix 120mm blandare.

Art.nr	Effekt	Fäste	Max. arbetsvolym	Hastighet	Vikt
200010-BYG	1000 W 4,4 A	M14	30 l	0-670 rpm	6,4 kg

Turboblandare

Mycket robust blandare som inte skrapar i botten på blandningskärlet. Bladens utformning gör blandningen snabb och effektiv.



Art.nr	Namn	Fäste	Längd	Diameter
300018-BYG	I60	I2 mm	750 mm	I60 mm
300019-BYG	I60 M14	M14	750 mm	I60 mm

Mixer chuck



Blandare i proffsutförande för mindre arbeten. Två blad som lyfter materialet.

Art.nr	Namn	Fäste	Längd	Diameter
800608-BYG	80 C	8 mm	500 mm	80 mm
800630-BYG	100 C	10 mm	600 mm	100 mm

Mixer

Profvsblandare för tuffare arbeten. Blandar de flesta material. Tre blad som lyfter materialet.



Art.nr	Namn	Fäste	Längd	Diameter
800612-BYG	120	M14	600 mm	120 mm
800614-BYG	140	M14	600 mm	140 mm
800616-BYG	160	M14	600 mm	160 mm



Raimondi Iperbet

Rotationsblandare för lätta material. 520 x 620 x 800 mm. Vikt 32 kg. Levereras med blandningsarmar och två baljor.

Art.nr	Namn	Effekt	Max. arbetsvolym	Hastighet	Vikt
856086-BYG	Iperbet	375 W/1,7 A	45	55 rpm	32 kg



Fixkam plast

4-sidig fixkam av plast med rundtandning i olika storlekar:

Art.nr

Utförande

005220-BYG

Tandning 4 x 6, 4 x 8, 5 x 10 och 6 x 12 mm

Fixkam stål proffs

Fixkam med trähandtag. 130 x 480 mm stål med tandning på en lång- och kortsida. Rund tandning.



Art.nr

Utförande

Tandning

005680-BYG

130 x 480 mm

R6

005682-BYG

130 x 480 mm

R8

005684-BYG

130 x 480 mm

R10

005685-BYG

130 x 480 mm

R12

Fixkam stål proffs

Fixkam med trähandtag. 130 x 280 mm stål med tandning på en lång- och kortsida. Rund tandning.



Art.nr

Utförande

Tandning

005725-BYG

130 x 280 mm

R6

005730-BYG

130 x 280 mm

R8

005735-BYG

130 x 280 mm

R10

005740-BYG

130 x 280 mm

R12

Fixkam stål Hummern Softgrip

Fixkam med Sofgrip handtag. 130 x 280 mm rostfritt stål med specialtandning för maximal täckning under plattorna. För t.ex. flytfix.



Art.nr

Utförande

Tandning

005168-BYG

130 x 280 mm

SPI

Fixkam stål proffs

Fixkam med trähandtag. 130 x 480 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.



Art.nr	Utförande	Tandning
005171-BYG	130 x 480 mm	K6
005172-BYG	130 x 480 mm	K8
005173-BYG	130 x 480 mm	K10

Fixkam stål proffs

Fixkam med trähandtag. 130 x 480 mm stål med tandning på en lång- och kortsida.



Art.nr	Utförande	Tandning
005720-BYG	130 x 280 mm	F20/8
934024-BYG	130 x 280 mm	K3
934026-BYG	130 x 280 mm	K4
934027-BYG	130 x 280 mm	K6
934028-BYG	130 x 280 mm	K8
934029-BYG	130 x 280 mm	K10

Ergonomisk Fixkam

Fixkam med TEBO-pro handtag. 110 x 280 mm rostfritt stål. Unikt patenterat ergonomiskt utformat handtag som kan roteras för bästa grepp och vinkel.



Art.nr	Utförande	Tandning
934086-BYG	110 x 280 mm	K6
934087-BYG	110 x 280 mm	K8



Plattlyft enhandsfattning

Tillverkad av aluminium med enhandsfattning och en sugkopp. Lyftkraft 40 kg.

Art.nr

Utförande

960022-BYG

120 x 120 mm



Plattlyft

Två sugkoppar. Lyftkraft 80 kg.

Art.nr

Utförande

400362-BYG

420 mm

Kakel- och klinkersnöre

Kakel- och klinkersnöre av tvinnat polyester. Tas bort innan fogning.



Art.nr	Utförande	Förpackning
008900-BYG	2 mm	160 m
934018-BYG	2 mm	20 m
009001-BYG	3 mm	160 m
934019-BYG	3 mm	20 m
008902-BYG	4 mm	160 m
004005-BYG	4 mm	15 m
008901-BYG	5 mm	160 m
934020-BYG	5 mm	15 m

Kakelkryss

Kryss tillverkat i plast för jämn fogbredd vid platsättning.
Kan sitta kvar när fixet har stelnat då de täcks av fogen.



Art.nr	Utförande	Antal
934010-BYG	2 mm	100 st
934012-BYG	3 mm	100 st
934015-BYG	5 mm	50 st

Kakelkil

Plast. 100 st/förpackning.



Art.nr	Utförande	Antal
004004-BYG	0-7 mm	100 st

Fogplatta hörn

Plasthandtag med snedskuret 10 mm gummi.



Art.nr	Utförande
005197-BYG	80 x 260 mm



Fogplatta

Specialutformat extra kraftigt plasthandtag med 10 mm gummi.

Art.nr	Utförande
934034-BYG	120 x 300 mm



Fogplatta

Plasthandtag med 10 mm gummi.

Art.nr	Utförande
934037-BYG	120 x 480 mm



Gummispackel

5 mm gummi. Plasthandtag.

Art.nr	Utförande
934035-BYG	180 mm



Epoxifogplatta

Plasthandtag med slitstarkt gummi.

Art.nr	Utförande
005205-BYG	100 x 250 mm



Golvskrapa

För träskافت.

Art.nr

Utförande

005228-BYG

550 mm



Fogkrats Softgrip

Kraftigt softgrip-handtag med blad av wolframkarbid.

Art.nr

Utförande

908164-BYG

Levereras inkl. 2 skär



Kakelset Höganäs 10 l

Art.nr Utförande

220625-BYG 10 l



Kakelset Höganäs 23 l

Art.nr Utförande

856038-BYG 23 l



Rengöringsplatta Hydro

Plasthandtag med 30 mm hydrosvamp.

Art.nr Utförande

005180-BYG 150 x 300 mm



Rengöringsplatta hörn

Plasthandtag med snedskuren 30mm hydrosvamp.

Art.nr Utförande

005406-BYG 95 x 290 mm



Rengöringsplatta

Plasthandtag med snedskuren 30mm hydrosvamp.

Art.nr Utförande

856108-BYG	Softgrip
------------	----------



Svamp

Brun grovporig. Extra slitstark.

Art.nr Utförande

934031-BYG	60 x 100 x 160 mm
------------	-------------------



Lös svamp

30 mm Hydrosvamp till rengöringsplatta. Kontaktlimmas.

Art.nr Utförande

151403-BYG	150 x 300 mm
------------	--------------



Hydrosvamp

Handsvamp av hydrosvamp.

Art.nr Utförande

220880-BYG	65 x 110 x 165 mm
------------	-------------------



Cellulosasvamp

Passar för tex. rengöring av epoxifogar.

Art.nr Utförande

3179322-BYG	185 x 105 x 47 mm
-------------	-------------------



Plattvätt Raimondi Berta

Plattvätt med svamprulle som sköljs och kramas ur mekaniskt. Ställbart handtag för bästa ergonomi. Berta tvättar vid normala förhållanden ca. 100m²/h 230 V / 120 W. Svampbredd 400 mm, diameter 300 mm. Vikt 38 kg.

Art.nr	Utförande
400393-BYG	500 x 550 x 660 mm



Reservsvamprulle

Till plattvätt Raimondi Berta, 400393.

Art.nr	Utförande
400394-BYG	Finporig gul
400395-BYG	För epoxyfog



Urkrammingsrulle Twister

Till rengöringsbalja 23 l. Två specialmönstrade rullar för bättre urkrämning.

Art.nr	Utförande
150263-BYG	Plast



Skurblockshållare golv

Ledad hållare för montering på träskåft, med kardborrefäste för skur- och polerblock.

Art.nr	Utförande
150925-BYG	100 x 230 mm



Skurblock

120 x 240 mm.

Art.nr

150960-BYG



Fogborste

Borste för rengöring av fogar på vägg och golv. Utbytbar borsthuvud. 130 cm teleskopskaft. 30 mm snedkapad borst gör att fogborsten kommer åt effektivt i fogar och andra smala utrymmen.

Art.nr

856098-BYG

Utförande

30 x 240 mm



Polertrassel

Bra till rengöring av kakel efter fogning.

Art.nr

934005-BYG

Utförande

500 g



Silikonpistol

Plast och stålkonstruktion. Trycket släpper när handtaget fälls fram.

Art.nr	Utförande
009121-BYG	60 x 190 x 340 mm



Silikonpistol

Skelettpistol av stål.

Art.nr	Utförande
991275-BYG	300 mm



Reseal

Verktyg för reparation och omfogning av silikonfogar. Innehåller silikonbortagare och silikonpaddeln.

Art.nr	Utförande
005479-BYG	Set



Silikonpaddeln

För raka och jämna silikonfogar. 2 st/frp.

Art.nr	Utförande
960039-BYG	22 och 35 mm



Silikonkil

För utjämning av silikonfogar. Säljs i förpackning á 10st

Art.nr	Utförande
220888-BYG	100 mm



Kakelskärare Sigma 7A konsument

Allroundskärare med fast linjal.

Art.nr	Namn	Längd	Diagonal	Tjocklek	Vikt
004033-BYG	7A	330 mm	250 mm	15 mm	1,7 kg



Kakelskärare Sigma 3A, 3B, 3C och 3D

Bred skärare med stöd för stora plattor. Två skruvar för inställning av plattjocklek. Steglöst ställbar linjal för diagonalskäring.

Art.nr	Namn	Längd	Diagonal	Tjocklek	Vikt
005450-BYG	3A	530 mm	370 mm	20 mm	8,5 kg
400257-BYG	3B	630 mm	430 mm	20 mm	9,2 kg
005451-BYG	3C	750 mm	520 mm	20 mm	11 kg
400251-BYG	3D	930 mm	650 mm	20 mm	12,8 kg



Kakelskärare Sigma 3EK

Kakelskärare med klick-klock-handtag för stora och tunga arbeten. Utfällbara stödarmar för stora plattor. Steglös inställning för diagonalskäring.

Art.nr	Namn	Längd	Diagonal	Tjocklek	Vikt
856063-BYG	3EK	1280 mm	900 mm	20 mm	23 kg

Art.nr	Tillbehör	Utförande
004082-BYG	Reservtrissa till Sigma	Komplett

Kakelskärare och knäckare

Plasthandtag och trissa av wolframkarbid. Trissa för att ritsa en brottsanvisning och plastknäckare för att knäcka plattan.



Art.nr	Utförande
934048-BYG	210 mm



Kakeltång papegojkäft chrome

Hårdmetallkäftar. Stålhandtag.

Art.nr	Utförande
004060-BYG	200 mm



Trådsåg

Vändbar trådsåg av wolframkarbid. Lämplig för figursågning i hårda material såsom kakel, keramik, sten, marmor, porslin, glas och metall.

Art.nr	Utförande
908160-BYG	300 mm



Keramiktång

Raka coromantkäftar och TEBO-Pro handtag. Proffsens val enligt oberoende test.

Art.nr	Utförande
005664-BYG	200 mm



Bultsax

Klipper stål tex. armeringsnät upp till diam. 4 mm.

Art.nr	Utförande
005799-BYG	200 mm



Kakelskärare Montolit Masterpiuma P2

Proffsskärare med steglöst inställbar linjal. Klarar olika plattjocklekar utan inställning. Fjädrade plattstöd. Upp till 1250 mm skärlängd och 25 mm plattjocklek.

Art.nr	Namn	Längd	Diagonal	Tjocklek	Vikt
009051-BYG	52P2	520 mm	370 mm	25 mm	7,5 kg
300105-BYG	63P2	630 mm	440 mm	25 mm	8,3 kg

Art.nr	Tillbehör	Utförande
009053-BYG	Reservtrissa till Motnolit	Masterpiuma P2/T2



Diamantsåg Sigma 9M1

Kullagerupphängt arbetsbord. 1100 W / 2800 rpm. Jollykapning. Levereras med benställning och diamantklinga 250 mm.

Art.nr	Namn	Effektiv skärlängd	Effekt	Maximalt skärdjup	Vikt
009149-BYG	9M1	550 mm	1100 W/5 A	60 mm	39 kg



Diamantsåg Raimondi Pikus 105

För keramik och sten. 105 cm skjutbart bord. 1000 W. Inbyggd vattenpump. Ställbart skärdjup. Jollykapning. Levereras med benställning som enkelt fälls in under transport. Levereras med diamantklinga 250 mm.

Art.nr	Namn	Effektiv skärlängd	Effekt	Maximalt skärdjup	Vikt
220605-BYG	Pikus 105	1050 mm	1100 W	80 mm	100 kg



Granito Grinder

Flexibel diamantslipkloss för vattenslipning av kanter och ytor på granit, marmor, keramik, glas och glasfiber. Förpackningen innehåller två slipklossar: Blå - 60 (medium) och röd - 200 (fin).

Art.nr	Utförande
400167-BYG	27 x 55 x 95 mm



Diamantsåg Orvar 150

Kompakt och portabel såg, 280 W diamantsåg med jollykapning. Dimensioner 430 x 270 x 180 mm. Levereras med diamantklinga 150 mm.

Art.nr	Effekt	Max skärddjup	Vikt
300038-BYG	240 W/1,5 A	18 mm	8 kg



Diamantklinga till Orvar

Art.nr	Tillbehör	Utförande
300075-BYG	Slät diamantklinga	150 mm



Diamantsåg 180

Lätt och smidig diamantsåg med bärhandtag, 560 W motor och jollykapning. Levereras komplett med 180 mm diamantklinga

Art.nr	Effekt	Max skärddjup	Vikt
220898-BYG	560 W/4,8 A	25 mm	6,5 kg



Diamantsåg 660

Vattenkyld profssåg 1200W. Justerbart såghuvud som kan ställas in till en geringsvinkel på 0°-60°. Skjutbar klinga. Slutet system för vattenkylning med inbyggd pump. Levereras komplett med ihopfällbar benställning och diamantklinga 254 mm av mycket hög kvalitet.

Art.nr	Effektiv skärlängd	Effekt	Vikt
400365-BYG	600 mm	1200W	44 kg



Diamantsåg Nuova Battipav Vip

Jollykapning. Skjutbar klinga. Slutet system för vattenkylning med inbyggd vattenpump. Levereras med benställning och diamantklinga 200 mm.

Art.nr	Namn	Effektiv skärlängd	Effekt	Maximalt skär djup	Vikt
400385-BYG	Vip 290	950 mm	650 W/6 A	40 mm	39 kg

Diamantklinga slät

Diamantklinga med hög prestanda för våtkapning av kakel, klinker och granitkeramik



Art.nr	Diameter	Hål
775115-BYG	115 mm	22,2 mm
775125-BYG	125 mm	22,2 mm
775180-BYG	180 mm	22,2/25,4 mm
775200-BYG	200 mm	25,4/30 mm
775250-BYG	250 mm	25,4/30 mm

Turboklinga

Diamantklinga för våt- och torrkapning av sten, betong, kakel, klinker och granitkeramik.



Art.nr	Diameter	Hål
776115-BYG	115 mm	22,2 mm
776125-BYG	125 mm	22,2 mm
776180-BYG	180 mm	22,2/25,4 mm

Diamantklinga Pro

Extra tunn diamantklinga med hög prestanda för våtkapning av kakel, klinker och granitkeramik. Klingans utformning gör att den ger mycket fina skär utan att flisning uppstår



Art.nr	Diameter	Hål
777180-BYG	180 mm	25,4/22,2 mm
777200-BYG	200 mm	25,4/30 mm



Kakelborr konisk hårdmetall

Hårdmetallskär: Avsedd för borrarväng. Ej för klinker.

Art.nr

Utförande

004096-BYG

73 mm



Borrsväng

4-backig 10 mm chuck. Plasthandtag.

Art.nr

Utförande

920575-BYG

70 x 200 x 380 mm



Granito XL

För håltagning med bormaskin i klinker, granitkeramik, porcellanato och marmor. Innehåller borrarcentrerare med kylning och diamanthålsågar i storlekarna 5, 6, 8, 22, 35, 50, 55, 60, 75 och 115 mm. Levereras i praktisk aluminiumväska.

Art.nr

Utförande

960009-BYG

Set



Borrcentrerare XL

Borrcentrerare fästs enkelt på plattan med den integrerade sugkoppen och justeras steglöst efter borrens dimension. Borrcentrerarens unika funktion med kullager underlättar borrens rotation. Passar hålsågar i dimensionerna 4-83mm Borrcentreraren ingår i hålsågsats Granito XL

Art.nr Utförande

961009-BYG



Granito diamant

För håltagning med bormaskin i klinker; granitkeramik, porcellanato och marmor. Borrkronan är belagd med industridiamant. Kyls med vatten. Använd borrcentrerare för bästa resultat.

Art.nr Utförande

005416-BYG 5 mm

300263-BYG 6 mm

300264-BYG 8 mm

300265-BYG 10 mm

300266-BYG 12 mm

300271-BYG 20 mm

856072-BYG 22 mm

300272-BYG 27 mm

300273-BYG 30 mm

300274-BYG 50 mm

300275-BYG 63 mm

300276-BYG 75 mm

300277-BYG 115 mm



Granito dry diamant

Diamantborrar för torrborrning med vinkelslip. Innehåller borrar i storlekar 20, 35, 50, 55, 60 och 75 mm.

Art.nr Utförande

334000-BYG	Set
------------	-----



Granito dry diamant

Diamantborr för torrborrning med vinkelslip i klinker, granitkeramik, porcellanato och marmor.

Art.nr Utförande

334006-BYG	6 mm
------------	------

334008-BYG	8 mm
------------	------

334020-BYG	20 mm
------------	-------

334035-BYG	35 mm
------------	-------

334055-BYG	55 mm
------------	-------

334075-BYG	75 mm
------------	-------



Listsax

För att klippa eller gera kakellist i plast. Med gradering 45 - 120 grader.

Art.nr	Utförande
009223-BYG	70 x 80 x 220 mm



Geringslåda

Geringslåda i plast. För gering av lister i plast och metall. Innerhöjd 30 mm. Innerbredd 48 mm.

Art.nr	Utförande
960004-BYG	50 x 80 x 250 mm



Dekorlist Listello Pencil

Aluminium, Rak.


Art.nr	Färg	Längd	Djup/Höjd
707040-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	7 mm
707041-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	7 mm



Kakellist plast

PVC. Stängd modell.


Art.nr	Färg	Längd	Djup/Höjd
706600-BYG	Vit	2,5 m	6 mm
706610-BYG	Vit	2,5 m	8 mm
706620-BYG	Vit	2,5 m	10 mm
706630-BYG	Vit	2,5 m	12 mm
706606-BYG	Ljusgrå	2,5 m	6 mm
706616-BYG	Ljusgrå	2,5 m	8 mm
706626-BYG	Ljusgrå	2,5 m	10 mm
706636-BYG	Ljusgrå	2,5 m	12 mm



Trevägshörn plast

Plast. Passar till Kakellist plast. 4st/frp.


Art.nr	Färg	Djup/Höjd
706838-BYG	Vit	6 mm
706844-BYG	Vit	8 mm
706830-BYG	Vit	10 mm
706836-BYG	Vit	12 mm
706841-BYG	Ljusgrå	6 mm
706847-BYG	Ljusgrå	8 mm
706833-BYG	Ljusgrå	10 mm
706837-BYG	Ljusgrå	12 mm



Kakellist aluminium Pro

Aluminium. Stängd modell.

Art.nr	Färg	Längd	Djup/Höjd
706650-BYG	Matt silver	2,5 m	6 mm
706656-BYG	Matt silver	2,5 m	8 mm
706662-BYG	Matt silver	2,5 m	10 mm
706668-BYG	Matt silver	2,5 m	12 mm
706652-BYG	Blank silver	2,5 m	6 mm
706658-BYG	Blank silver	2,5 m	8 mm
706664-BYG	Blank silver	2,5 m	10 mm
706670-BYG	Blank silver	2,5 m	12 mm
706657-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	8 mm
706663-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	10 mm
706669-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	12 mm



Trevägshörn Pro

Aluminium. Passar till Kakellist aluminium. 4st/frp.

Art.nr	Färg	Djup/Höjd
706675-BYG	Matt silver	8 mm
706679-BYG	Matt silver	10 mm
706683-BYG	Matt silver	12 mm
706677-BYG	Blank silver	8 mm
706681-BYG	Blank silver	10 mm
706685-BYG	Blank silver	12 mm
707009-BYG	Borstad aluminium	8 mm
707011-BYG	Borstad aluminium	10 mm
707013-BYG	Borstad aluminium	12 mm




Kakellist kvadrat

Aluminium med raka kanter.

Art.nr	Färg	Längd	Djup/Höjd
706760-BYG	Matt silver	2,5 m	8 mm
706764-BYG	Matt silver	2,5 m	10 mm
706768-BYG	Matt silver	2,5 m	12 mm
706762-BYG	Blank silver	2,5 m	8 mm
706766-BYG	Blank silver	2,5 m	10 mm
706770-BYG	Blank silver	2,5 m	12 mm
707001-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	10 mm
707003-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	12 mm

Trevägshörn kvadrat

Aluminium. Passar till Kakellist kvadrat. 4st/frp.



Art.nr	Färg	Djup/Höjd
706761-BYG	Matt silver	8 mm
706765-BYG	Matt silver	10 mm
706769-BYG	Matt silver	12 mm
706763-BYG	Blank silver	8 mm
706767-BYG	Blank silver	10 mm
706771-BYG	Blank silver	12 mm
707005-BYG	Borstad aluminium	8 mm
707007-BYG	Borstad aluminium	10 mm



Kakellist L-formad

Aluminium.

Art.nr	Färg	Längd	Djup/Höjd
706800-BYG	Aluminium	2,5 m	3,25 mm
706804-BYG	Aluminium	2,5 m	6 mm
706808-BYG	Aluminium	2,5 m	8 mm
706812-BYG	Aluminium	2,5 m	10 mm
706816-BYG	Aluminium	2,5 m	12 mm
706806-BYG	Blank silver	2,5 m	6 mm
706810-BYG	Blank silver	2,5 m	8 mm
706814-BYG	Blank silver	2,5 m	10 mm
706818-BYG	Blank silver	2,5 m	12 mm
706809-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	8 mm
706813-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	10 mm
706817-BYG	Borstad aluminium	2,5 m	12 mm



Kakellist innervinkel

Aluminium.

Art.nr	Färg	Längd	Djup/Höjd
706750-BYG	Matt silver	2,5 m	9 mm
706754-BYG	Matt silver	2,5 m	12 mm
706751-BYG	Blank silver	2,5 m	9 mm
706755-BYG	Blank silver	2,5 m	12 mm



Designsil Stockholm Lux

Elegant rostfri golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Höjd 5 mm. Godstjocklek 1,5 mm. Ej syrafast.

Art.nr	Utförande
201800-BYG	200 x 200 mm



Designsil London Lux

Elegant rostfri golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Höjd 5 mm. Godstjocklek 1,5 mm. Ej syrafast.

Art.nr	Utförande
201805-BYG	200 x 200 mm



Designsil New York Lux

Elegant rostfri golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Höjd 5 mm. Godstjocklek 1,5 mm. Ej syrafast.

Art.nr	Utförande
201810-BYG	200 x 200 mm



Designsil Paris Lux

Elegant rostfri golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Höjd 5 mm. Godstjocklek 1,5 mm. Ej syrafast.

Art.nr	Utförande
201815-BYG	200 x 200 mm



Designsil Sydney Lux

Elegant rostfri golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Höjd 5 mm. Godstjocklek 1,5 mm. Ej syrafast.

Art.nr	Utförande
201820-BYG	200 x 200 mm



Designsil Oslo Lux

Elegant rostfri golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Höjd 5 mm. Godstjocklek 1,5 mm. Ej syrafast.

Art.nr	Utförande
201825-BYG	200 x 200 mm



Designsil Köpenhamn Lux

Elegant rostfri golvbrunnssil av borstat rostfritt stål typ AISI 430. Höjd 5 mm. Godstjocklek 1,5 mm. Ej syrafast.

Art.nr	Utförande
201830-BYG	200 x 200 mm



Golvbrunnssil

Golvbrunnssil av rostfritt stål typ AISI 430. 200 x 200 mm. Godstjocklek 1 mm. Ej syrafast.

Art.nr	Utförande	Urtag	Höjd
002328-BYG	Blank	Nej	7 mm
002330-BYG	Blank	Ja	7 mm
400179-BYG	Blank för mosaik	Nej	4 mm
400180-BYG	Blank för mosaik	Ja	4 mm



Golvbrunnssil

Fyrkantsil av blankt rostfritt stål typ AISI 430. Godstjocklek 1 mm. Ej syrafast.

Art.nr	Utförande	Höjd
003048-BYG	300 x 300 mm	8 mm



Designsil Stockholm Top

Golvbrunnssil av rostfritt stål, typ AISI 316. Höjd 7 mm. Godstjocklek 1,1 mm. Rekommenderad till utrymmen med högre krav, t.ex i miljöer där klorider och salt förekommer. Syrafast.

Art.nr	Utförande	Höjd
005666-BYG	200 x 200 mm	7 mm

Inspektionsgaller

Med yta av borstat rostfritt stål. Magnetfäste.



Art.nr	Innermått
005770-BYG	150 x 150 mm
005772-BYG	200 x 200 mm
005774-BYG	150 x 300 mm
005776-BYG	300 x 300 mm

Inspektionsslucka

Lackad NCS 0500 vit. Öppningsbar. Montageclips medföljer. Andra storlekar går att beställa. Kontakta oss för mer information.



Art.nr	Innermått
400233-BYG	150 x 150 mm
400234-BYG	200 x 200 mm
400235-BYG	300 x 300 mm



Puruskniven

Skär hål i brunnsmanschetten så att klämringen hamnar rätt.

Art.nr **Utförande**

I13594-BYG	150 mm
-------------------	--------



Purus FHP rund

Typgodkänd förhöjningsring med rund fläns. Tillverkad av ABS-plast. Kompletterat med O-ring för tätning.

Art.nr **Utförande**

I33614-BYG	150 x 25 mm
-------------------	-------------

I33622-BYG	150 x 50 mm
-------------------	-------------

I33626-BYG	150 x 13 mm
-------------------	-------------



Purus FHP flex

Typgodkänd förhöjningsring med rund fläns. Tillverkad av ABS-plast. Kompletterat med O-ring för tätning. Steglöst kap- och justerbar.

Art.nr **Utförande**

I33649-BYG	150 x 35-107 mm
-------------------	-----------------



Purus golvbrunnssil

Av syrafast rostfritt stål. Höjd 6 mm. Godstjocklek 1,5 mm. Blank.

Art.nr **Utförande** **Urtag**

I33800-BYG	300 x 300 mm	Ja
-------------------	--------------	----

I33805-BYG	300 x 300 mm	Nej
-------------------	--------------	-----



Purus KL

Automatiskt självjusterande klämring.

Art.nr **Dimensioner** **Utförande**

I41315-BYG	150 mm	Blå
-------------------	--------	-----



Jafo Förlöjningsring PF 12 och PF 25

Förlöjningsring till Jafo golvbrunnar. Skruvas direkt i golvbrunnen. 12 eller 25 mm.

Art.nr **Utförande**

I33822-BYG 12 mm

I33823-BYG 25 mm



Jafo Klämring

Klämring i plast med 5 st rostfria skruvar.

Art.nr **Utförande**

I33854-BYG 150 mm



Jafo Skärmall

Hjälpmiddel för korrekt håltagning i tätskikt såsom golvbrunnsmanschett eller plastmatta. Skärmallen passar i alla JAFÖ's golvbrunnar och förlöjningsringar i plast från 1991 och framåt.

Art.nr **Utförande**

I33856-BYG Jafo

Snörslå Utväxling

Snörslå i plast med utväxling för snabb returspolning. Levereras utan färgpulver.



Art.nr Utförande

004089-BYG	30 m
------------	------

Färgpulver för snörslå



Art.nr Utförande

220661-BYG	Neonorange
------------	------------

Kakelstocken Accurate

Contactmeter med gradering på insidan vilket gör att stocken alltid ligger plant mot underlaget vid mätning. Färgmarkering för enkel uträkning av antalet skift inklusive 3mm fog. Blå 150/3, röd 147/3, svart 200/3, grön 225/3, gul 250/3mm.



Art.nr Utförande

005532-BYG	
------------	--

Sättstöd Start

Ställbar höjd. För sättnig av första skiftet. Maxhöjd 300 mm. 2 st/frp.



Art.nr Utförande

009025-BYG	300 mm
------------	--------

Rätskiva aluminium

Rätskiva av aluminium. Bredd 12 mm, höjd 100 mm.



Art.nr	Utförande
009122-BYG	2000 mm
009123-BYG	3000 mm

Tumstock

Hultafors tumstock tillverkad i trä.



Art.nr	Utförande
935321-BYG	2 m

Contactmeter

Hultafors contactmeter tillverkad i trä.



Art.nr	Utförande
400162-BYG	2 m

Glaspenna

För markering på kakel. Med stift av grafit. 1 st/frp.



Art.nr	Utförande
300000-BYG	170 mm

Danderydspasset FL 40

Självnivellerande batteridriven 3-linjelaser som visar lod- och våglinje samt 90°. Kompletterat med väska, glasögon, batterier och fäste för vägg och stativ. Läsbar för säker transport.



Art.nr	Räckvidd	Noggrannhet	Batteritid
400176-BYG	10 m	+/- 3 mm/10 m	ca 15 tim.



Stativ golv-tak

Spänns mellan golv och tak. Passar till FL 40 (föregående sida).

Art.nr	Utförande
400249-BYG	Maxlängd 3,40 m

Vattenpass Aluminium

Tillverkad i aluminium. 2 st libeller.



Art.nr	Utförande
412030-BYG	600 mm
412061-BYG	1200 mm
412085-BYG	1800 mm

Danderydspasset stegvattenpass Classic

Stegvattenpass i aluminium för exakta avvägningar. Precisionslipade libeller. Beslag av rostfritt stål. Kalibrerbart.



Art.nr	Utförande
936154-BYG	1800 mm
936156-BYG	1200 mm



Avståndsmätare EcoDist

Kompakt och ergonomiskt designad avståndsmätare. Snabbknappar för uträkning av area och volym. Levereras komplett med batteri och bälteshölster.

Art.nr	Utförande
400177-BYG	Räckvidd 30 m



Gummiklubba vit

Helgiuten i gummi, lämnar inga märken.

Art.nr Utförande

005656-BYG 500 g



Mjölkpapp

Kraftig skyddspapp. 75 m² per rulle.

Art.nr Utförande

008911-BYG 130 cm x 57 m



Limpistol elektrisk Proffs

Professionell limpistol med snabb uppvärmning och mekanisk frammatning.

Art.nr

142500-BYG Termostatstyrd



Kvastskaft

Trä, för bl.a. roller; plastkvast, golvborste eller golvskrapa.

Art.nr Utförande

2121115-BYG 1500 mm



Smältlim

Universallim 300 mm. Arbetstemperatur 170 - 180°C. Mjuknar vid 85°C

Art.nr Utförande

400222-BYG 1 kg



Brytbladskniv PRO-Elit

Brytbladskniv med PRO-Elit handtag inklusive 3 st 18 mm brytblad.

Art.nr	Utförande
6992205-BYG	180 mm



Brytblad refill

Universalknivblad. 10st brytblad i dispensförpackning.

Art.nr	Utförande
6992818-BYG	18 mm



Knivblad Trapetz

Universalknivblad raka. 5 st knivblad i dispensförpackning.

Art.nr	Utförande
6992802-BYG	19 x 61 mm



Mattkniv Pro inkl. 3st blad

Art.nr	Utförande
6992301-BYG	



Tapetsax Pro

Kraftig sax med PRO-Elit handtag. 300 mm blad av rostfritt stål.

Art.nr	Utförande
6993003-BYG	300 mm



Sopsäck

Tillverkad i papp med insida av plast. 25 st.

Art.nr Utförande

934004-BYG	125 liter
------------	-----------



Sopsäck

Blå/Svart plast tillverkad av flerskiktmaterial. Extra starka.

Art.nr Utförande

960040-BYG	125 liter
------------	-----------



Snickarkniv Softgrip

Snickarkniv med TEBO-Pro handtag. 220 mm blad utav kolstål. Handskydd och plastfodral för ökad säkerhet.

Art.nr Utförande

960050-BYG	220 mm
------------	--------



Stege Slimstep

Hopfällbar stege tillverkad i anodiserad aluminium. 540 mm höjd på plattform med stegdjup på 175 mm och 115 mm. Vikt: 3,6 kg. EN 131.

Art.nr Utförande

960064-BYG	480 x 560 x 720 mm
------------	--------------------



Hörselkåpa Arton

Hörselkåpa med ställbar bygel. Godkänd enligt DIN EN 166.

Art.nr

512006-BYG



Dammfiltermask

Art.nr

513300-BYG

Dammfiltermask fin, 20 st/fpk



Monteringshandske

Med särskild skumbeläggning i HPT®.

- För monteringsarbete och uppdrag i våta, oljiga och kalla miljöer där man ställer höga krav på komfort, god greppförmåga och slitstyrka.
- Särskilt slitstarka.
- Ger god fingerkänsla.
- Bra "anti-slip"-egenskaper.
- Ger bra greppförmåga i våta miljöer.

Art.nr

Storlek

869034-BYG

9

869036-BYG

10



Monteringshandske fodrad

Med särskild skumplastbeläggning i HPT®.

- För monteringsarbete och uppdrag i våta, oljiga och kalla miljöer med höga krav på komfort, god greppförmåga och slitstyrka.
- Testade och godkända för extrem kyla.
- Flexibla i temperaturer ned till -50 °C.
- ANTITWET COATING = Olje- och vattenavstötande behandling.

Art.nr

Storlek

869041-BYG

9

869043-BYG

10



Nitrilhandske med foder

Flossat bomullsfoder.

- Resistens mot lösningsmedel, skäroljor m m.
- För användning vid avfettning av metaller.
- God slitstyrka.

Art.nr **Storlek**

869052-BYG 9

869053-BYG 10



Latexhandske

Latex, puderfria. Färg: offwhite.

- Garanterat bästa kvalitet.
- Ruggad ytstruktur för bättre greppförmåga.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).

Art.nr **Storlek**

869062-BYG M, 100st/frp

869063-BYG L, 100st/frp

869064-BYG XL, 100st/frp



Skärskyddshandske

Typhoon®-fiber med nitrilbeläggning. Oljebeständiga.

- Särskilt god slitstyrka och rivstyrka.
- Bra skydd mot stick- och skärsår.
- Tätslutande och ger utmärkt fingerkänsla.
- Typhoon® är en av världens starkaste fiber.
- Särskilt lämpliga för användning vid monteringsarbete där man ställer extremt höga krav på slitstyrka och där det finns stor risk för skärskador.

Skärmotstånd: 3

Art.nr **Storlek**

869070-BYG 9

869072-BYG 10



Bomullhandske PVC-noppor

Med plastnoppor:

- Prisvärda, lätta och tunna handskar som kan användas som allround-handskar.
- Skyddar mot smuts.
- 227 gram kraftigt bomullstyg

Art.nr	Storlek
869081-BYG	8
869082-BYG	10



Bomullhandske

Med mikronoppor. Färg: vit.

- Med små noppor som ger ett extra bra grepp.
- För emballering, paketering, sortering och montering.

Art.nr	Storlek
869093-BYG	8
869095-BYG	10



Arbetshandske nylon/nitril

Heldoppade med elastiskt nitrilgummi.

- För allsidigt arbete i oljiga och våta miljöer.
- Särskilt elastiska och mjuka.
- Ger både hög slitstyrka och utmärkt fingerkänsla

Art.nr	Storlek
869107-BYG	M
869108-BYG	L



Arbetshandske halvfodrad

Syntetiskt skinn. Med krage. Halvfodrade.

- Bra och prisvärda "slit och släng"-handskar.
- För allmänt skydd mot smuts.
- Vattentätt material.
- Även värmetåligena.

Art.nr Storlek

869112-BYG	10
------------	----

Vinterhandske ProTex

Laminerat slitstarkt PU-material. Med ProTex™-membran. Ovanhand i Spandex™.

- För monteringsarbete och annat arbete med extremt höga krav på slitstyrka, taktila egenskaper, smidighet och bra greppförmåga.
- För kalla miljöer.
- Vattentätt, värmeisolerande ProTex™-membran med goda ventilerande egenskaper.
- Varmt fleecefoder.
- Extra skydd och vibrationsdämpande material på handskens innerhand och tumme.
- Hög luftgenomströmning.
- Material med andningsförmåga.
- Reflexer runt hela kragen.
- Maskintvätt 40 °C.

Art.nr Storlek

869121-BYG	9
------------	---

869123-BYG	10
------------	----



Gummihandske kraftig

Lätt foder:

- Rekommenderas för arbete inom plastbåtsindustrin (skyddar mot polyester; aceton etc.)
- Livsmedelshandtering.
- Epoxifogning
- Ruggad ytstruktur i handflata för ett extra bra grepp.

Art.nr Storlek

869132-BYG	9
------------	---

869133-BYG	10
------------	----



Skyddsoverall

Användningsområden:

- Epoxi
- Hantering av harts/fluorgummi och glasfiber.

Art.nr Storlek

869141-BYG	M
869143-BYG	L



Hörselskydd Moldex

Hörselskydd med bygel. Testad enligt ANSI S3.19-1974. Levereras med snöre samt ett extra par öronproppar.

Art.nr

972202-BYG	
------------	--



Skyddsglasögon

Skyddsglasögon i plast. Standard på bågen: EN 166 F.
Standard på lins: EN 166 1F, EN 170 2-1,2.

Art.nr Utförande

973105-BYG	Klara
------------	-------



Byggelement

Av extruderad polystrol med glasfiberförstärkt bruk på båda sidor. Släpper ej igenom vatten, okänslig för fukt. Skivan har hög stabilitet och är lättarbetad. Idealisk som underlagskonstruktion i våtutrymmen, för inklädnad av badkar och duschväggar etc.

Art.nr	Utförande
800012-BYG	12 x 600 x 2600 mm
800020-BYG	20 x 600 x 2600 mm
800030-BYG	30 x 600 x 2600 mm
800050-BYG	50 x 600 x 2600 mm



Fixeringsskruv

Skruv för att fästa Tebo Byggelement. Plast. 10st/frp.

Art.nr	Utförande
005600-BYG	85 mm



Glasfiberväv

Armeringsremsa för t.ex. skarvar mellan TEBO byggelement.

Art.nr	Utförande
005690-BYG	10 cm x 10 m



Montagebricka

32 mm i diameter. Rekommenderad åtgång är minst 6st per skiva vid fullhöjd.

Art.nr	Utförande
810052-BYG	100 st

Snabbguide för fäst och fog

Fästmassor



	Kakel	Klinker	Glasmosaik	Glasblock	Golv	Vägg	Utomhus	Golvträmme	Vätrum	Snabbhärmande	Bag/Lyslj/paus	Gipskiva	Spårskiva	Primering med FB5
RotFix FB13	x	x			x	x	x	x	vv		x	x		
LättFix FB1300	x	x	x		x	x	x	x	vv		x	x	x	x
VitFix FB17	x	x	x		x	x	x	x	vv		x	x		x
Kakellim FB15	x	x	x			x					x	x	x	x
FlytFix FB1200		x			x		x	x		x	x			x
Fästmassa FB2000		x			x	x	x	x			x			x
Väggspackel FB3000						x			vv		x			x
Fint Byggspackel FB4500					x	x	x	x	vv	x	x			x
Grovavjämning FB5000				x	x		x	x	vv	x	x			x
Golvspackel FB6000					x			x	vv	x	x	x	x	x
Planspackel FB7000					x					x	x	x		x

Spackel



Fogbruk



	Kakel	Klinker	Golv	Vägg	Utomhus	Snabbhärmande	Färg	Anmärkning
Klinkerfog		x	x	x	x		FB19 Beige, FB20 Grå, FB21 Brun, FB23 Mörkgrå, FB200 Mellangrå, FB225 Ljusgrå.	FB 21 Brun och FB 23 Mörkgrå skall ej användas till ljusa oglaserade plattor. Fogbredder mellan 4 och 10 mm.
Flytfog		x	x		x	x	FB33 Grå, FB34 Mörkgrå, FB35 Mellangrå.	Hårdare slitage, vattenspolning. Fogbredder mellan 1,5 och 10 mm.
Kakelfog	x	x	x	x			FB24 Vit, FB25 Ljusgrå, FB26 Mörkgrå, FB27 Grå, FB30 Beige	Ej hårt golvslitage. Vit fog smutskänslig vid användning på golv. Fogbredder mellan 2 och 6 mm.
Sanitetssilikon	x	x			x		FB100 Vit, FB101 Grå, FB102 Mellangrå, FB103 Beige, FB105 Transparent, FB106 Ljusgrå, FB107 Mörkgrå.	
Rörelsefogmassa	x	x	x	x	x		FB53 Grå, FB54 Mellangrå.	Hårdare golvslitage

Primer/Tätskikt



Tätslamma FB3	Membran för vattentätning av mineraliskt bundna underlag (Lex, betong), med risk för tillskjutande fukt.
Primer FB5	Primer för spackling, cementbaserade fästmassor samt förbehandling till tjockflytande tätskikt.
Ångspärr FB6	Ångspärr i våtrummen. Vattentäta vätrum.
Tätmembran FB7	Tjockflytande tätskikt. Uppfyller täthetsklass VTv och VTg. Vattentäta vätrum.



Register A-Ö

Arbetshandske halvfordrad	70	FB53 Grå Rörelsefogmassa	16
Arbetshandske nylon/nitril	69	FB55 Glasblockslim	16
Avståndsmätare EcoDist	63	FB100-107 Sanitetsslikon	16
		FB350 TätFog Mellangrå	15
Blandningstunna	30	FB1000 Fästmassa	11
Bommulhandske	69	FB1100 FlytFix	12
Bommulhandske PVC-noppor	69	FB1200 FlytFix	12
Borrcenterare XL	49	FB1300 LättFix	13
Borrstativ Forasiri	48	FB1700 SuperFästmassa	13
Borrsväng	48	FB2000 Dispersionsmodifierad	14
Bredspackel	23	FB3000 Väggsackel	18
Bredspackel	28	FB4500 Fint Byggsackel	18
Bredspackelhållare ledbar	23	FB5000 Grovavjämning	19
Bredspackel med plastblad	23	FB5500 Lättbetong	19
Brunnsmanschett	21	FB6000 Golvspackel	20
Brytblad refill	65	FB7000 Plansackel	20
Brytbladskniv PRO-Elit	65	Fiberduk och Fiberremsa	21
Bultsax	44	Filtbräda plast	25
Byggelement	72	Fixeringskruv	72
		Fixkam plast	32
Cellulosasvamp	38	Fixkam stål Hummern Softgrip	32
Collomix CX10	30	Fixkam stål proffs	32
Contactmeter	62	Fixkam stål proffs	33
		Fogborste	41
Dammfiltermask	67	Fogkrats Softgrip	37
Danderydspasset FL 40	62	Fogplatta	36
Danderydspasset stegvattenpass Classic	63	Fogplatta hörn	35
Decolitskiva	24	Färgpulver för snörslå	61
Dekorlist Listello Pencil	51		
Designsil Köpenhamn Lux	57	Geringslåda	51
Designsil London Lux	56	Glasfiberväv	72
Designsil New York Lux	56	Glaspenna	62
Designsil Oslo Lux	57	Golvbrunnssil	57
Designsil Paris Lux	56	Golvskrapa	37
Designsil Stockholm Lux	56	Granito diamant	49
Designsil Stockholm Top	57	Granito dry diamant	50
Designsil Sydney Lux	56	Granito Grinder	45
Diamantklinga Pro	47	Granito XL	48
Diamantklinga slät	47	Gummihandske kraftig	70
Diamantklinga till Orvar	46	Gummiklubba vit	64
Diamantsåg 180	46	Gummispackel	36
Diamantsåg 660	46		
Diamantsåg Nuova Battipav Vip	47	Habenit 50	22
Diamantsåg Orvar 150	46	Habenit 60	22
Diamantsåg Raimondi Pikus 105	45	Hink	29
Diamantsåg Sigma 9M1	45	Hydrosvamp	39
		Hörselkåpa Arton	67
Elementpencil Classic	28	Hörselskydd Moldex	71
Engångsroller	27		
Epoxifogplatta	36	låggerslev	26
Ergonomisk Fixkam	33	låggerslev med tandning	26
		Innerhörn och ytterhörn	21
FB3 Tätslamma	18	Inspektionsgaller	58
FB5 Primer	17	Inspektionslucka	58
FB6 Ångspärr	17		
FB7 Tätmembran	17	Jafo Förhjäjningsring PF 12 och	60
FB11 KakeFix	10	Jafo Klämring	60
FB13 RotFix	10	Jafo Skärmall	60
FB14 SnabbRotFix	10		
FB15 KakeLim	11	Kakelborr konisk hårdmetall	48
FB17 VitFix	11	Kakelkil	35
FB19-225 KlinkerFog	14	Kakelkryss	35
FB24-30 KakeFog	15	Kakellist aluminium Pro	52
FB33-35	15	Kakellist innervinkel	55

Kakellist kvadrat	53	Silikonpistol	42
Kakellist L-formad	54	Skurblock	41
Kakellist plast	51	Skurblockshållare golv	40
Kakel- och klinkersnöre	35	Skyddsglasögon	71
Kakelset Höganäs 10 I	38	Skyddsoverall	71
Kakelset Höganäs 23I	38	Skärskyddshandske	68
Kakelskärare Montoilt Masterpiuma P2	45	Smältlim	64
Kakelskärare och knäckare	43	Snickarkniv Softgrip	66
Kakelskärare Sigma 3A, 3B, 3C och 3D	43	Snörslå Utväxling	61
Kakelskärare Sigma 3EK	43	Sopsäck	66
Kakelskärare Sigma 7A konsument	43	Stativ golv-tak	63
Kakelstocken Accurate	61	Stege Slimstep	66
Kakeltång papegojkäft chrome	44	Stålspackel	24
Kalkborste	28	Svamp	39
Keramiktång	44	Sättstöd Start	61
Klinkertång Clippo	44		
Knivblad Trapetz	65	Tändad Bredspackel	23
Kvastskaft	64	Tapetsax Pro	65
		Trevägshörn kvadrat	54
Latexhandske	68	Trevägshörn plast	52
Limpistol elektrisk Proffs	64	Trevägshörn Pro	53
Listsax	51	Trädsåg	44
Lös svamp	39	Tumstock	62
		Turboblandare	30
Maskinblandare 1100 W	30	Turbokinga	47
Mattkniv Pro inkl. 3st blad	65	Tätduk	21
Minibygel Elit	27	Tätrensa	21
Miniroller Medium	27		
Mixer	31	Urkravningsrulle Twister	40
Mixer chuck	31		
Mjölkpapp	64	Vattenpass Aluminium	63
Montagebricka	72	Vinkelivbräda	24
Monteringshandske	67	Vinterhandske ProTex	70
Monteringshandske fodrad	67	Våtrumset Membrane	28
Nitrilhandske med foder	68		
Nivåraket	25		
Piggroller	25		
Plastskopa	25		
Plattlyft	34		
Plattlyft enhandsfattning	34		
Plattvätt Raimondi Berta	40		
Polertrassel	41		
Purus FHP flex	59		
Purus FHP rund	59		
Purus golvbrunnssil	59		
Purus KL	59		
Puruskniven	59		
Raimondi Iperbet	31		
Rektangulär kakelslev	26		
Rengöringsplatta	39		
Rengöringsplatta Hydro	38		
Rengöringsplatta hörn	38		
Reseal	42		
Reservsvamproulle	40		
Rivbräda	24		
Rollerbygel	27		
Rollerhylsa	27		
Rätskiva aluminium	62		
Rörmanschett	21		
Silikonkil	42		
Silikonpaddeln	42		



Hitta till din närmaste inspirationskälla
på www.cchoganas.se



CC Höganäs Byggkeramik AB, Box 501, 260 51 Ekeby
Tel 077-447 35 00 Fax 077-447 36 46 info@cchoganas.se