



Produktblad Ytterdörr PASSIV

Serie: PASSIV

U-värde: <0,8

Vattentäthet: 7A

Lufttäthet: C4

Karmdjup: 115mm (53x115mm)

Karmens material: Kvistfri lamellimmad furu

Rötskydd: Klarlackerad karm runt hela karmstycket före ytbehandling

Ytbehandling: 2 lager av 2-komponents lackering (3 lager vid ej standard vit kulör)

Tröskel: 35x115mm låg tröskel med infälld aluminium

Glas: 3-glas 48mm varmkantlist

Glaslister: PVC (gäller ej träfärgade dörrar eller glaslister samt EK & Teak-dörrar)

Tjocklek dörrblad: 82mm

Isolering dörrblad: 75mm EPS 200

Dubbla aluminiumplåtar: JA

Slutbleck: ASSA 1487-2 justerbar

Låskista: ASSA 2002

Gångjärn: 4 stycken justerbara N3248-110 med bakkranssäkring

Handtag & cylinder: Ingår ej (tillval)

Spårfräst dekor: JA

Garanti

Garanti gäller ej kulörer över NCS 7500 eller mörkare.

Formstabilitet: 10 år

Fabriksgaranti: 5 år

Ytbehandling: 2 år*

**Läs mer om våra garantier och skötselsråd på www.nordiskafonster.se*

Se nästa sida för tvärsnitt →



